

**TIPS:**

- Zorg voor een stabiele plaatsing van de stoel en de juiste gereedschappen.
- Verwijder eerst vuil en eventuele bramen voordat u gaat monteren.

**Instructie voor het monteren van:**

-alle *Uni* glijders

**Benodigd gereedschap (bij ontbreken gaatjes):**

- Hamer
- Centerpunt
- (Accu)boormachine
- staalboortje (5,5 of 6 mm)

1. Verwijder de oude glijder (indien aanwezig). Als er zich al gaatjes in het frame bevinden kunnen deze natuurlijk gebruikt worden. De diameter moet tussen de 5,5 en 6 mm zijn. Vier a vijf glijders per stoel is voldoende. Voor de stabiliteit van de stoel is het goed als de glijders zoveel mogelijk op de uiterste hoeken van het frame geplaatst worden. Wel moet de buis nog recht zijn. (zie afbeelding 1 en 2).

2. Als de gaatjes nog geboord moeten worden teken dan af waar deze moeten komen. Sla met een centerpunt loodrecht op de buis een putje, dit putje voorkomt het wegglijden van de boor. (zie afbeelding 3 en 4).

3. Zet de boor in het putje en boor het gaatje. Boor altijd loodrecht t.o.v. de buis. (zie afbeelding 1, 5 en 6).

4. Als het gaatje geboord is kan de glijder eenvoudig gemonteerd worden. Druk of tik de glijder goed aan. De glijder is nu gemonteerd. (zie afbeelding 7 en 8).



1



2



3



4



5



6



7



8