

TOTAL FINASOL FPI

Productspecificatieblad



TOTAL

Synthetische onderdelenreiniger voor de voedselverwerkende industrie

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	GEBRUIKSAANWIJZING
<p>TOTAL FINASOL FPI wordt algemeen toegepast in een speciale onderdelenreiniger die zonder water in werkplaatsen (en garages) gebruikt kan worden. Kan tevens toegepast worden voor de reiniging van grotere vlakken met een spons of doek.</p>	<p>TOTAL FINASOL FPI is een synthetische onderdelenreiniger en koudontvetter. Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen en is gedearomatiseerd. Zeer goede reinigende werking. Reukloos. Lage vluchtigheid.</p>	<p>De te reinigen onderdelen met een kwast met puur product schoonmaken. Grotere vlakken kunnen met een spons of doek worden gereinigd. TOTAL FINASOL FPI is bijzonder geschikt om toegepast te worden in de onderdelenreiniger (werktafel met geperforeerd blad en pomp die op het vat kan worden aangesloten).</p>

ANALYSECIJFERS		
Dichtheid bij 25 °C	kg/m ³	742
Vlampunt	°C	47
Begin kooktraject	°C	175
Eind kooktraject	°C	190
Zelfontbrandingstemperatuur	°C	>230
Oppervlaktespanning bij 25°C	dynes/cm	24
Kauri Butanol index		45
Brekingsindex		1,4150