
LINEAR POWER LED 1500 25 W 4000 K

LEDVANCE LINEAR POWER LED | Indoor LED lijnarmaturen



Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting
- Gangen
- Ingangsverlichting
- Accentverlichting
- Publieke zones
- Holle kroonlijst verlichting
- Planken, integratie in meubilair of onderkastmontage

Productkenmerken

- Hoog lichtrendement: maximaal 100 lm/W
- Verkrijgbaar met kleurtemperatuur: 3.000K, 4.000K
- IP-klasse: IP20
- Certificaten: CE, CB, TUEV SUED



Productdatasheet

Technische data

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	25,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	109 A

Fotometrische data

Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtstroom	2500 lm
Licht kleur volgens EN 12464-1	Cool White
Kleurweergave-index Ra	>80

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	140 °
---------------	-------

Afmetingen



Lengte	1473 mm
Breedte	28,0 mm
Hoogte	36,0 mm
Product gewicht	600,00 g

Kleuren & materialen

Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Kleur van het product	White

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

Productdatasheet

Vermogen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Certificaten & normen

Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK02

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075000469	LINEAR POWER LED 1500 25 W 4000 K	Verzenddoos 25	1718 mm x 233 mm x 180 mm	72.05 dm ³	19491.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.