

Epson GP-C831

DATASHEETS



De GP-C831 van Epson is een Micro Piezo-inkjetetikettenprinter met industriële kracht die zeer geschikt is voor etikettering van grote GHS-vaten en chemische toepassingen.

In tegenstelling tot dot-matrixprinters kan de veelzijdige GP-C831 geavanceerde barcodes, scherpe tekst en foto's afdrucken, en kan deze worden gebruikt met een keur aan media, waaronder glanzend papier en etiketten. Welke media ook worden gebruikt, de DURABrite Ultra-pigmentinkt van Epson levert duurzame afdrucken die bestand zijn tegen water, vervaging, vlekken en markeerstiften.

De GP-C831 heeft een duurzame constructie die is ontworpen om tot vijf jaar aan hoogwaardige afdrucken in grote volumes te leveren. Dankzij de gepatenteerde Epson-technologie worden de spuitkoppen van de printkop tegen stof beschermd, waardoor de GP-C831 geschikt is voor de meest veeleisende omgevingen.

De zeer efficiënte GP-C831 kan tot maximaal 19,7 pagina's per minuut afdrucken in superconceptmodus en papierstoringen worden binnen seconden verholpen doordat het papier automatisch wordt vrijgegeven als een fout optreedt. Deze functie beschikt ook nog eens over een handmatige papiervrijgave via een drukknop.

De GP-C831 wordt standaard geleverd met een parallelle, USB- en LAN 100/10BASE-interface voor eenvoudige integratie.

KEY FEATURES

- **GHS-etikettenprinter**
Zeer geschikt voor etiketten voor grote vaten en chemische middelen
- **BS5609-gecertificeerd**
Voldoet aan de meest recente GHS-standaarden voor chemische etikettering
- **Snel**
Afdruksnelheden tot 91,7 mm per seconde
- **Betrouwbaar**
Ontworpen om vijf jaar (600.000 afdrucken) hoogwaardig en probleemloos af te drukken
- **Voordelig**
Afzonderlijke inktpatronen met hoge capaciteit



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Afdrukmethode	Seriële inkjetprinter
Configuratie van de spuitkop	360 spuitmondjes per kleur
Kleuren	Zwart, Cyaan, Geel, Magenta
Inkttechnologie	DURABrite™ Ultra
Categorie	Industriële printer voor kleurenketten

AFDRUK

Afdruksnelheid	Max. 92 mm/sec
Afdrukresolutie	Max. 5.760 x 1.440 dpi
Afdrukbreedte	max. 203 mm

ONDERSTEUNDE MEDIA

Indelingen	Kettingpapier met gaatjesranden voor tandwielen
Breedte	Min. 76 mm, Max 241 mm
Type	Kettingpapier, Voorgesneden etiket

ALGEMEEN

Aansluitingen	USB 2.0 type A, Bidirectioneel parallel, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T)
Voeding	Extern
Voedingsspanning	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Energieverbruik	Printing: Appx. 33 W, in stand-by modus: Appx. 8 W
Temperatuur/vochtigheid	Printing: 10~35 °C (20~80 % RH), Storage: -20~40 °C (5~85 % RH)
Afmetingen	464 x 465 x 224 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	12,68 kg

OVERIGE

Garantie	12 maanden Binnenbrengen
----------	--------------------------

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CC68132
Streepjescode	8715946530345
Afmetingen losse verpakking	670 x 585 x 430 mm
Gewicht van de verpakking	16,63 kg
stuks	1 Eenheden
Land van herkomst	China
Palletformaat	8 stuks (2 x 4)

Epson GP-C831

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Voeding
- Drivers en hulpprogramma's (CD)
- Hoofdapparaat
- Plaatsingshandleiding
- Gebruiksaanwijzing
- Afzonderlijke inktpatronen

VERBRUIKSMATERIAAL

- GJIC5(C): Ink cartridge for GP-C831 (Cyan)
C135020564
- GJIC5(M): Ink cartridge for GP-C831 (Magenta)
C135020565
- GJIC5(Y): Ink cartridge for GP-C831 (Yellow)
C135020566
- GJIC5(K): Ink cartridge for GP-C831 (Black)
C135020563
- PE Matte Label - Die-cut Fanfold sheets with sprockets:
203mm x 152mm, 1000 labels
C335045553
- PE Matte Label - Die-cut Fanfold sheets with sprockets:
203mm x 305mm, 500 labels
C335045552



Epson Europe BV – Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1. Voldoet aan de meest recente GHS-standaarden voor chemische etikettering.

EPSON®