

Gebruikers handleiding Antispin

Spuit de vloeistof in de juiste verhouding op de vervuiling (spinnen/raggen) na 15 minuten de spinnen/raggen met ragebol verwijderen. Na 24 uur de ondergrond goed schoonmaken met water en zeep. Niet met hogedrukspuit.

Product zeer goed schudden voor elk gebruik.

Mengverhouding **Antispin/Insectclean**:

Bij sterke vervuiling: 1:1

Bij normale vervuiling: 1:2

Bij lichte vervuiling: 1:3 (meest voorkomend)

Antispin/Insectclean brengt u aan op droge ondergrond. Spuit **Antispin/Insectclean** gericht op de te behandelen oppervlaktes met een drukspuit in een straal, niet op de douchestand.

Hoeken en spleten, randen en kieren zijn de favoriete nestelplaatsen voor spinnen, behandel deze dan ook. (boven kozijnen, onder boeiboorden, dakgoten, bij buitenlampen etc.) Eigenlijk alle plekken die droog blijven als het regent. Aangezien spinnen *nóóit* midden op een glasplaat zitten is het ook onnodig deze te behandelen het is echter wel raadzaam de bovenranden en glaslatten te behandelen. U kunt voor het aanbrengen gebruik maken van een oppompbare drukspuit of plantspuit. Grote oppervlakte raden wij een elektrische rugspuit (backpack) aan. Belangrijk is dat de vloeistof goed in de hoeken/kieren/naden komt.

Overtollige vloeistof(druppels) verwijderen om eventueel vlek- en streepvorming op de ondergrond te voorkomen.

Een liter concentraat 1:3 (4 liter kan en klaar) is genoeg voor de behandeling van een gemiddelde woning.

Behandel periode: april/mei/juni en juli/augustus/september. Dus 2 keer per jaar.

Bij extreme overlast, is het aan te raden sommige plekken waar er veel spinnen/insecten aanwezig waren (nabij verlichting/waterkant) na een maand extra bij te behandelen.

Na het inspuiten, 3 dagen wachten met de ramen zemen. Niet met hogedrukspuit naspuiten, want dan spuit je het tussen de naden en kieren weg.

Belangrijk:

- Bij nieuw geschilderde ondergronden altijd even testen. (nieuw schilderwerk 5 weken laten uitharden)
- Natuurstenen ondergrond zoals marmer altijd eerst uittesten en bij toepassing zorgen dat product gelijkmatig zonder druppels wordt aangebracht. Niet gebruiken op doorzichtig kunstof platen.
- Op gegalvaniseerd aluminium, oude gegalvaniseerde oppervlakken en zink met een gepatineerd laagje altijd vooraf testen.
- Bij twijfel altijd eerst een klein stukje ondergrond testen.
- Indien ondergrond extreem warm (hete zomer dagen) is, verdamt het product te snel zodat de werking teniet wordt gedaan. Bij twijfel in de ochtend of avond reinigen.
- Bij donkerschilderwerk, kan **Antispin/Insectclean** een zichtbaar residu achterlaten. (geen druppelvorming laten ontstaan)

*De gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het aanbrengen van de applicatie.