

De K 2000-serie



Roto-Mold-onderstel, uit één geheel, geschikt voor gebruik op gangbaar terrein en op trappen en daardoor extreem stabiel en robuust.



Geïntegreerde slanghaspel met 15 m staalweefselversterkte hogedrukslang.



Aansluitkabel, 5 meter met kabelopwikkeling



Vuilvrees met rvs spuitlans, vario-jet met rvs spuitlans en traploos verstelbare straal van rond- naar vlakstraal en hoge- naar lagedruk.



Koker voor pistool, vuilvrees lans und vario-jet lans.



Houder voor pistool met spuitlans tijdens werkpauses

Leverbaar vanaf lente 2010

Technische gegevens	K 2160 TS T	K 2195 TS T	K 2175 TS T	K 2160 TS	K 2195 TS	K 2175 TS
Art.-Nr.	41.781 1	41.785 1	41.783 1	41.780 1	41.784 1	41.782 1
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30 - 140 bar	30 - 180 bar	30 - 160 bar	30 - 140 bar	30 - 180 bar	30 - 160 bar
Max. toegelaten overdruk	160 bar	195 bar	175 bar	160 bar	195 bar	175 bar
Doorloopcapaciteit	11 l/min (660 l/h)	8 l/min (480 l/h)	12 l/min (720 l/h)	11 l/min (660 l/h)	8 l/min (480 l/h)	12 l/min (720 l/h)
Warmwatertoevoer	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Aanzuighoogte	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Nozzel maat (vuilvrees)	045	03	045	045	03	045
Nozzel maat (vlakstraal)	25045	2503	25045	25045	2503	25045
Motortoerental	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 14 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 6,7 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 6,7 A, 50 Hz
Vermogenopname	3,2 kW	3,2 kW	3,3 kW	3,2 kW	3,2 kW	3,3 kW
Vermogensafgifte	2,4 kW	2,4 kW	2,6 kW	2,4 kW	2,4 kW	2,6 kW
Gewicht	39,5 kg	39,5 kg	39,5 kg	37 kg	37 kg	37 kg
Afmetingen in mm (L x B x H)	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900

Uitrustingskenmerken

Totaal-stop systeem	●	●	●	●	●	●
Reinigingsmiddelaanzuiging	●	●	●	●	●	●
Slanghaspel	●	●	●	○	○	○
Staalweefselversterkte hogedrukslang	● 15 m NW 6	● 15 m NW 6	● 15 m NW 6	● 10 m NW 6	● 10 m NW 6	● 10 m NW 6
Pistool met uitschakelbeveiliging	●	●	●	●	●	●
Vuilvrees met rvs spuitlans	●	●	●	●	●	●
Vlakstraalnozzel met rvs lans	●	●	●	●	●	●
Watertoevoerfilter	○	○	○	○	○	○

● standaard uitrusting ○ Optie