

Onafhankelijk en krachtig

De compacten met Hondamotor

- Onderstel geschikt voor terrein, grote wielen met volgummibanden
- Geïntegreerde slangtrommel met inklapbare draaihendel
- Turbokillerlans met pijp uit edelstaal, lans uit edelstaal met regelbare sproeier
- Kokers voor pistool met uitschakelbeveiliging en lansen
- Grote uitlaatbescherming
- Stootbeugel, voor en achter
- Toerentalregeling (uitzondering B 170 T und B 200 T)
- Excenterparkeerrem





Technische gegevens	B 170 T	B 200 T	B 240 T	B 270 T	B 230 T
Art.-nr.	41.190 1	41.191 1	41.192 1	41.193 1	41.194 1
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30-150 bar / 3-15 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-220 bar / 3-22 MPa	30-250 bar / 3-25 MPa	30-200 bar / 3-20 MPa
Max. toegelaten overdruk	170 bar / 17 MPa	200 bar / 20 MPa	240 bar / 24 MPa	270 bar / 27 MPa	230 bar / 23 MPa
Doorloopcapaciteit	12,5 l/min (750 l/h)	12,5 l/min (750 l/h)	16 l/min (960 l/h)	16 l/min (960 l/h)	20 l/min (1.200 l/h)
Prestatiegegevens motor	5,5 PK benzine Honda	6,5 PK benzine Honda	11 PK benzine Honda	13 PK benzine Honda	13 PK benzine Honda
Gewicht	68 kg	68 kg	93 kg	93 kg	93 kg
Uitrusting	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
Staalweefselversterkte hogedrukslang, 20 m NW 8	(41.083)	(41.083)	(41.083)	(41.083)	(41.083)
Pistool met uitschakelbeveiliging	M2000 (12.489)	M2000 (12.489)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)
Turbokillerlans met pijp uit edelstaal	(41.580-05)	(41.072 3)	(41.580-05)	(41.072 3)	(41.072 7)
Lans uit edelstaal met regelbare sproeier	(12.395-D2505)	(12.395-D25045)	(12.395-D2505)	(12.395-D25045)	(12.395-D2507)
Watertoevoerfilter	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)