

Compact en geschikt voor elk terrein

De kleine quadros

- Onderstel geschikt voor terrein
- Geïntegreerde slangtrommel met inklapbare draaihendel
- Aansluitkabel, 5 m met kabelopwikkeling (12/150 TS T: 7,5 m)
- Vuilfreeslans met pijp uit edelstaal, Lans uit edelstaal met vlakstraalsproeier
- Houder voor pistool met uitschakelbeveiliging en lansen
- Stootbeugel, voor en achter
- Totaal-stop systeem
- Waterreservoir
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Parkeerrem





Technische gegevens	quadro 11/140 TS T	quadro 12/150 TS T	quadro 9/170 TS T
Art.-nr.	40.441 1	40.442 1	40.443 1
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30-140 bar / 3-14 MPa	30-150 bar / 3-15 MPa	30-170 bar / 3-17 MPa
Max. toegelaten overdruk	155 bar / 15,5 MPa	165 bar / 16,5 MPa	190 bar / 19 MPa
Doorloopcapaciteit	11 l/min (660 l/h)	12 l/min (720 l/h)	9 l/min (540 l/h)
Inhoud waterreservoir	7 l	7 l	7 l
Motortoerental	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 6,8 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz
Vermogenopname / Vermogensafgifte	3,3 kW / 2,4 kW	3,5 kW / 2,8 kW	3,3 kW / 2,4 kW
Gewicht	46 kg	46 kg	46 kg
Uitrusting	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
Staalweefselversterkte hogedrukslang, 15 m NW 6	(40.170)	(40.170)	(40.170)
Pistool met uitschakelbeveiliging M2000	(12.480)	(12.480)	(12.480)
Vuilfreeslans met pijp uit edelstaal	(41.570-045)	(41.570-045)	(41.570-03)
Lans uit edelstaal met vlakstraalsproeier	(12.393-M20045)	(12.393-M20045)	(12.393-M2003)