

Product Description

Eigendomsetiketten, ook wel assettags genoemd, worden voor vele doeleinden gebruikt. Het zijn stickers (Tags) met een olopende nummering of codering, vaak voorzien van een barcode. Door uw eigendommen te voorzien van een uniek nummer heeft u een goed overzicht en kan u uw beheer vereenvoudigen.

U kan de eigendomsetiketten gebruiken voor:

- Werkplekbeheer
- Productieproces
- Voorraadbeheer
- Eigendomsregistratie
- Onderhoudsbeheer



Material specifications

Face Film

Face Film:	Polymeric calendered PVC
Laminate Film :	Polymeric calendered PVC
Gauge:	70 + 70 micron nominal
Tensile Strength	47N/25mm MD / 43N/25mm TD
Elongation at break	180% MD nominal 145 mym nominal
Shrinkage	-0.5% MD max / -0.2% TD max

Adhesive

Type	Permanent solvent-based acrylic
Weight	22gsm nominal
Adhesion to glass 20 mins	15N/25mm nominal
Adhesion to glass 24 hour	20N/25mm nominal
Perceived tack	Medium
Shear strength	Medium to high
Application temperature	+5°C to +60°C
Service temperature	-30°C to +110°C

Finishes

Finishes Available	2 White & Silver metallic
--------------------	---------------------------

Release Liner

Type	Advanced specially treated layflat kraft paper with high internal strength and PE coating
Gauge	
Weight	140 gsm nominal

Durability

Shelf Life	2 years
External weathering	8 years vertical exposure under northern European conditions.
Fire Rating	Class B. BS EN 13501-1:2007 BS 6853:1999 Cat 1a&b (Passenger Rail) EN ISO 5659-2 (Goods Rail Vehicles)
Chemical Resistance	Resistant to mineral oils, fats and fuels, aliphatic solvents, mild acids, salt and alkali for e.g. diesel oil, gasoline, paraffin, hydraulic oil, antifreeze, soap suds etc.

Standaard eigendomsetiketten van Diamondlabels zijn van hoge kwaliteit. De geselecteerde materialen staan garant voor sterke hechting en lange levensduur.

Eigenschappen van onze standaard eigendomsetiketten zijn:

- Altijd gelamineerd - voor lange levensduur van de opdruk
- CMYK digitale print (full color)
- Permanente acryllijm geschikt voor temperaturen tussen -30°C en +110°C
- Voor gebogen en vlakke ondergronden
- Standaard leverbaar in wit en zilvermetallic
- Gratis samples op maat (geheel vrijblijvend)

De etiketten worden, ter voorkoming van dubbelvouwen, geleverd in een koker met daarbij een spuitbus Surface Cleaner voor het reinigen van de ondergrond.