


STRAALBENODIGDHEDEN

DODEMANSKNOP: QUICKSTOP-II-E



De **QuickStop-II-E**, een robuuste aluminium elektrische dodemansknop, is ontworpen als een standaard dodemansknop, waarmee de straler in staat is de veilig straalketel te bedienen zonder continue de hendel van de dodemansknop ingedrukt te houden. Dit betekent dat de QuickStop-II-E minder vermoeiend werkt en geen reden geeft om de dodemansknop te manipuleren

De gritstraler draagt om zijn arm een koord met daaraan een gekleurde nylon kogel, deze kogel wordt in de dodemansknop geklemd, hierdoor wordt de dodemansknop bediend en wordt de straalketel ingeschakeld. Door de kogel weer uit de dodemansknop te trekken stopt de straalketel. Ook bij een onverwachte gebeurtenis, als bijvoorbeeld de straler de slang loslaat of struikelt, zal de kogel door het koord uit de dodemansknop getrokken worden.

Uitvoering: Elektrisch, IP 56, met kabellengte van 800 mm.

Voor stuurspanning 12 of 24 volt, eventueel te combineren met deurschakelaars

De Quickstop-II is ook in een pneumatische uitvoering leverbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	Model
25330400	Dodemansknop - QUICKSTOP-II-E	ELEKTRISCH
25330301	Kunststof kogel met koord	
25010410	Schakelaar met 800 mm kabel	