

SUPER PRIMER WVD**1102****Producent**

DROST COATINGS
 Jachthavenweg 9
 5928 NT Venlo Nederland
 Postbus 3, 5900 AA Venlo
 Fax: +31 (0)77 382 52 82
 Tel: +31 (0)77 387 38 87
 info@drostcoatings.nl
 www.drostcoatings.nl

Verantwoordelijke verdeler

DROST COATINGS
 Jachthavenweg 9
 5928 NT Venlo Nederland
 Postbus 3, 5900 AA Venlo
 Fax: +31 (0)77 382 52 82
 Tel: +31 (0)77 387 38 87
 info@drostcoatings.nl
 www.drostcoatings.nl

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1. Productidentificatie**

3 Identificatie van het product : Viskeuze vloeistof.
Handelsnaam : DEVETOP UNIVERSELE HECHTPRIMER.

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Roestwerende en sneldrogende hechtgronding op zink, aluminium, hard PVC en hout.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsidentificatie : Zie verdeler.

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Centrum (NVIC): 030-274 8888

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren**2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45

Gevarenklasse en categorie Code Verordening EG 1272/2008

: Niet gereguleerd.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45

• **Symbo(o)l(en)** : Geen.

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

• **Gevarenpictogrammen code** : ---

• **Voorzorgsmaatregelen**

2.3. Andere gevaren

Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Dit produkt wordt niet als gevaarlijk beschouwd maar bevat gevaarlijke stoffen.

Naam Component	Waarde(n)	CAS nr	EINECS nr	EG index	REACH	VERKLARING
2-butoxyethanol	: 0.5 - 2 %	111-76-2	203-905-0	603-014-00-0	-----	Xn; R20/21/22 Xi; R36/38
Conserveringsmiddel	: < 0.25 %	-----	-----	-----	-----	Xi; R36/38 R43 R52-53

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****DROST COATINGS**

Jachthavenweg 9 5928 NT Venlo Nederland
 Postbus 3, 5900 AA Venlo
 Fax: +31 (0)77 382 52 82
 Tel: +31 (0)77 387 38 87
 info@drostcoatings.nl
 www.drostcoatings.nl

SUPER PRIMER WVD**1102****RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen (vervolg)**

- **Inademing** : In de frisse lucht brengen, patiënt warm en rustig houden, bij onregelmatige ademhaling of niet ademen kunstmatige beademing toepassen. Niets via de mond toedienen. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijliging leggen en arts raadplegen.
- **Kontakt met de ogen** : Bij contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies vragen. contactlenzen verwijderen
- **Inname** : Bij inslikken direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Niet laten braken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Andere inlichtingen** : Zoek medische hulp in alle gevallen van twijfel of indien de verschijnselen voortduren.
Een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen risico's die speciale eerstehulp maatregelen vereisen.

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1. Blusmiddelen**

- **Aanbevolen blusmiddelen:** : Alcoholbestendig schuim. CO2, poeder, verneveld water
- **Niet geschikt** : Geen sterke waterstraal gebruiken.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand ontstaat een dichte zwarte rook.
Blootstelling aan ontledingsproducten kan gevaar voor de gezondheid opleveren.
Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: Koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxiden.

5.3. Advies voor brandweelieden

- Brandklasse** : Niet ontvlambaar.
- Speciale voorschriften** : Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terecht komt.

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Niet nodig.

6.2. Voorzorgsmaatregelen voor het milieu

Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Neem gemorst praparaat op met niet brandbare absorberende materialen zoals zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvalcontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften (zie hfd 13.)
Gebruik voor reiniging bij voorkeur een reinigingsmiddel, geen oplosmiddelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - Zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake afvalbehandeling - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7. Hantering en opslag**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

- Algemeen** : Geen speciale voorzorgsmaatregelen zijn aanbevolen i.v.m. de behandeling en de opslag van dit produkt.

DROST COATINGS

Jachthavenweg 9 5928 NT Venlo Nederland
Postbus 3, 5900 AA Venlo
Fax: +31 (0)77 382 52 82
Tel: +31 (0)77 387 38 87
info@drostcoatings.nl
www.drostcoatings.nl

SUPER PRIMER WVD**1102****RUBRIEK 7. Hantering en opslag (vervolg)****7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Opslag : Opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte. bij een temperatuur tussen 5 en 20 C.

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie hoofdstuk 1.2

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1. Controleparameters**

Aanbevolen doseringsmethoden : Wanneer dit produkt ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring van personen, van werkplaatsomgeving of biologische monitoren vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Voor methoden om de blootstelling aan chemische stoffen door inademing te bepalen en nationale richtlijnen voor de bepaling van gevaarlijke stoffen dient u de Europese Norm EN 689 te raadplegen.

GESCHIKTE TECHNISCHE BEHEERSMAATREGELEN: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbeschermingsapparaat dragen.

HYGIËNISCHE MAATREGELEN: Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag.

Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijke verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

BESCHERMING VAN DE OGEN/HET GEZICHT: Gebruik oogbescherming tegen spatten van vloeistoffen

BESCHERMING VAN DE HANDEN: Berschermdende crèmes kunnen helpen blootgestelde huid te beschermen. Deze mogen echter niet worden aangebracht nadat blootstelling heeft plaatsgevonden.

HANDSCHOENEN: Gebruik bij langdurig of herhaald hanteren rubberen handschoenen

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen****• Uiterlijk**

Fysische vorm : Viskeuze vloeistof.

Kleur : Wit.

• Geur

Geur : Kenmerkend.

• Geurdrempel**• pH****• Smeltpunt / Vriespunt****• Beginkookpunt - interval van het kookpunt****• Vlampunt****• Verdampingssnelheid****• Brandbaarheid****• Explosiegrenzen (onderste - bovenste)****• Dampspanning****• Dampspanning****DROST COATINGS**

Jachthavenweg 9 5928 NT Venlo Nederland

Postbus 3, 5900 AA Venlo

Fax: +31 (0)77 382 52 82

Tel: +31 (0)77 387 38 87

info@drostcoatings.nl

www.drostcoatings.nl

SUPER PRIMER WVD**1102****RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)****• Relatieve dichtheid**

Dichtheid : Ca. 1.35

• Oplosbaarheid

Oplosbaarheid in water : Volledig.

• Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water**• Zelf-ontbrandingstemperatuur****• Termische ontbinding****• Viscositeit**

Viscositeit : 7-8 Poises

• Explosieve eigenschappen**• Oxiderende eigenschappen****9.2. Overige informatie****RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit**

Er zijn voor dit produkt of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

10.2. Stabiliteit

Stabiel onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie hoofdstuk 7).

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen in normale omstandigheden.

10.4. Te vermijden condities

Geen in normale omstandigheden.

10.5. Te vermijden stoffen**10.6. Gevaarlijke ontbindingsproducten**

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie**11.1. Informatie over toxicologische effecten**

Informatie over toxiciteit : Dit produkt is niet gevaarlijk .

RUBRIEK 12. Ecologische informatie**12.1. Toxiciteit****12.2. Persistentie - afbreekbaarheid****12.3. Vermogen tot bioaccumulatie****12.4. Mobiliteit in de bodem****12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****12.6. Andere schadelijke effecten**

Informatie betreffende ecologische effecten : Geen.

DROST COATINGS

Jachthavenweg 9 5928 NT Venlo Nederland

Postbus 3, 5900 AA Venlo

Fax: +31 (0)77 382 52 82

Tel: +31 (0)77 387 38 87

info@drostcoatings.nl

www.drostcoatings.nl

SUPER PRIMER WVD**1102****RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Afvalverwijdering**

: Dit produkt is niet gevaarlijk .
Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer**14.1. UN Nr****14.2. Juiste vervoersnaam****14.3. Gevarenklasse**

Dit produkt is niet gevaarlijk .

Zeevervoer

Luchtvervoer

14.4. Verpakkingsgroep**14.5. Milieugevaarlijk****Bij morsen en/of lekkage**

: Zelfs kleine lekken of gemorste vlekken opruimen indien dit mogelijk is zonder onnodig risico.

14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : De bestuurder moet geen maatregelen nemen in geval van brand van de lading.

Geen open vuur. Rookverbod.

Omstaanders uit de gevarenzone houden.

ONMIDDELIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.

Aanvullende informatie

14.7. Bulkvervoer - bijlage II van Marpol 73/78 - IBC**RUBRIEK 15. Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

Symbo(o)l(en) : Geen.

R-Zinnen : Geen.

S-Zinnen : Geen.

Veiligheidsraad : Bevat Conserveringsmiddel - Additol VXW6206. Kan een allergische reactie veroorzaken.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**RUBRIEK 16. Overige informatie****BELANGRIJKE OPMERKING**

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch Informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het beoogd gebruikdoel, doet zulks op eigen risico. Het is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door de lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar, het Veiligheids- en Technisch Informatieblad voor dit product.

DROST COATINGS

Jachthavenweg 9 5928 NT Venlo Nederland

Postbus 3, 5900 AA Venlo

Fax: +31 (0)77 382 52 82

Tel: +31 (0)77 387 38 87

info@drostcoatings.nl

www.drostcoatings.nl

SUPER PRIMER WVD**1102****RUBRIEK 16. Overige informatie (vervolg)**

Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met de betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en te bestuderen. De informatie in de VIB zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit VIB nog actueel is.

Drukdatum

: 14 / 10 / 2011

Einde van document

DROST COATINGS

Jachthavenweg 9 5928 NT Venlo Nederland

Postbus 3, 5900 AA Venlo

Fax: +31 (0)77 382 52 82

Tel: +31 (0)77 387 38 87

info@drostcoatings.nl

www.drostcoatings.nl