

PROTECTGUARD® WF PREMIUM

WET FINISH



WATERAFSTOTEND, OLIE-AFSTOTEND EN VLEKAFSTOTEND MET EEN INTENSE WET LOOK

- ✓ VERDIEPT DE TINT VAN DE KLEUR
- ✓ LANGDURIG EFFECT
- ✓ BESCHERMING TEGEN WATER, OLIE EN VLEKKEN
- ✓ ECONOMISCH, HOOG RENDEMENT
- ✓ LAAT DE ONDERGROND ADEMEN
- ✓ WORDT TOEGEPAST OP VLOEREN/ MUREN EN ALLE SOORTEN MATERIAAL
- ✓ BINNEN EN BUITEN

PRODUCTBESCHRIJVING

ProtectGuard® WF Premium zorgt voor een zeer intense wet look effect op minerale poreuze en weinig poreuze oppervlakken, dat wil zeggen dat het de tint van de oorspronkelijke kleur van de oppervlakken verdiept.

ProtectGuard® WF Premium is slijtvast en geeft een langdurige wet look.

ProtectGuard® WF Premium zorgt ook voor bescherming tegen water, olie en vlekken. Het beschermt ook permanent alle materialen en voorkomt de voornaamste oorzaken van degradatie zoals luchtvervuiling, vetvlekken... Het vertraagt de veroudering van de ondergrond en vergemakkelijkt het onderhoud ervan.

ProtectGuard® WF Premium is een impregneermiddel. De ondergrond blijft lucht -en waterdampdoorlatend.

UTILISATION

ProtectGuard® WF Premium kan zowel binnen, buiten, verticaal als horizontaal worden gebruikt op poreuze of weinig poreuze materialen: kalksteen, tegels, terracotta, baksteen, natuurlijke en gereconstitueerde steen, blauwe steen, beton, marmer, graniet...

ProtectGuard® WF Premium wordt gebruikt voor nieuwe projecten of renovaties.

CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Mengsel van polysiloxaan.

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN

- Geeft een wet look die de kleur sterk verdiept.
- Nieuwe technologie: gaat 3 keer zo lang mee.
- Beperkt het binnendringen van water en vlekken.
- Verbetert de weerstand tegen vries- en dooicyclus.
- Laat het oppervlak ademen.
- Kan opnieuw worden toegepast zonder afbijtwerkzaamheden.
- Economisch: zeer hoog rendement.
- Laag VOS-gehalte en ecologisch oplosmiddel.
- Gebruiksklaar.

VERPAKKING

Aerosol van 400 ml en jerrycans van 2 en 5 kg.



TECHNISCHE INFORMATIE

Fysieke staat bij 20°C	: Vloeistof
Kleur	: Kleurloos
Geur	: Eigenschap
pH	: NA
Vlampunt	: 40°C
Kookpunt [°C]	: 180°C
Dichtheid	: 1,03 ± 0,02
Water oplosbaarheid [vol/vol]	: Niet
VOS	: < 160 g/l

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond:

- Het product toepassen op een schoon, stof- en vetvrij en droog oppervlak (vochtgehalte minder dan 5 massaprocenten).
- Bereid het oppervlak voor met een verdunning (50%) van **Guard Remover® Eco Efflorescence & cement** voorafgaand aan de behandeling.
- In geval van vetvlekken, gebruik pure **Guard Cleaner® Eco Soiled Floors**. In geval van efflorescentie, cementslib of -sluiers, gebruik pure **Guard Remover® Eco Efflorescence & cement**.
- Spoel grondig tot het oppervlak vrij is van alle sporen van het reinigingsmiddel en laat het goed drogen.

Toepassing:

- Schud de verpakking goed voor gebruik en gebruik het product in zuivere vorm: niet verdunnen of mengen met een ander product.
- Voer een voorafgaande test uit op een klein oppervlak.

FASE 1: AANBRENGEN



- Breng een dunne laag aan en let erop dat u het product goed laat inwerken (het is niet nodig het gereedschap te veel te doordrenken, gebruik een kleine hoeveelheid van het product).
- **Het oppervlak niet overbelasten, het hele product moet in het oppervlak binnendringen.**

FASE 2: DROOGVEGEN



- **Droog en polijst het behandelde materiaal na 10 minuten zorgvuldig met een pluivrije microvezeldoek.**
- Ga voor grote oppervlakken per zone te werk om te vermijden dat u op het product loopt tijdens het droogvegen.

- Indien nodig een extra laag toepassen om de wet look te homogeniseren.
- Beschermd drogen: 24 uur.
- Optimale efficiëntie wordt verkregen na 7 dagen.

GEREEDSCHAP

- **Toepassing:** verfroller met korte haren of kwast speciaal voor acrylvernis.
- **Essuyage:** chiffon microfibre non pelucheux.



ONDERHOUD

- Onderhoud moet regelmatig worden uitgevoerd met schoon water of met behulp van een neutraal pH-reinigingsmiddel.
- Pas onmiddellijk een nieuwe laag toe op het oppervlak zonder afbijtwerkzaamheden nadat u een traditionele reiniging heeft uitgevoerd om slijtage te voorkomen.

VERBRUIK

Het verbruik is afhankelijk van de porositeit van het materiaal. De volgende waarden zijn ter informatie:

- **Poreuze materialen: 10 tot 20 m²/kg.**
- **Weinig poreuze materialen: 20 tot 35 m²/kg.**

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

- Maak het gebruikte gereedschap en de gebruikte apparatuur onmiddellijk na gebruik schoon met White Spirit.

BEWAARADVIES

- Bewaren op een droge plaats bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C.
- Houdbaarheid: 12 maanden na datum van productie in originele en ongeopende verpakking.

ADVIES

- **Voer altijd een voorafgaande test uit om het gewenste effect te beoordelen en raadpleeg UTD 59.3.**
- Gebruik het product altijd in een geventileerde ruimte. Indien dit niet het geval is, draag dan een masker van het type ABEK.
- Het product kan het risico op uitglijden verhogen wanneer de behandelde ondergrond nat is.
- Niet geschikt voor niet-poreuze, waterbestendige, gekristalliseerde, keramische materialen en voor terracotta die vooraf behandeld zijn met lijnzaadolie, was of andere vette stoffen.
- Bescherm het materiaal dat niet door het product behandeld wordt. In geval van contact, onmiddellijk schoonmaken.
- Voor een perfecte toepassing en een efficiënte bescherming moet het product altijd worden gebruikt als de temperatuur van de ondergrond tussen de 10°C en 30°C ligt.
- Breng het product niet aan tijdens regenachtig weer of bij hoge temperaturen. De ideale luchttemperatuur ligt tussen 10°C en 30°C.
- De intensiteit van de wet look varieert in functie van de aard van het materiaal en de kwaliteit van de voorbereiding van de ondergrond.
- Het product kan ongelijkmatige kleuren benadrukken met betrekking tot de porositeit en de kwaliteit van het materiaal.
- **ProtectGuard® WF Premium** beschermt niet tegen bandensporen, maar het is wel mogelijk om de sporen te reinigen met behulp van **Guard Cleaner® Eco Soiled Floors**.
- Niet toepassen op oppervlakken die permanent of langdurig in aanraking komen met water.

GEZONDHEID/VEILIGHEID

- **Voor bescherming van de ademhaling:** Draag een masker van het type ABEK.
- **Voor bescherming van de handen:** Draag geïsoleerde rubberhandschoenen.
- **Voor bescherming van de huid:** Draag geschikte beschermende kleding.
- **Voor bescherming van de ogen:** Draag een hermetische beschermende bril (ref. norm EN 166).
- **In geval van inslikken:** Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL • FRANKRIJK
Tel.: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : info@guardindustrie.com • www.guardindustrie.com

Belangrijk: De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met het product. Guard Industrie garandeert de kwaliteit van haar producten, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen door de gebruiker van instructies en advies meegeleverd met de producten, waaronder, maar niet beperkt tot, verkeerd gebruik van producten, indien een product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereedschap dat niet bestemd is voor de producten van Guard Industrie of bij slechte weersomstandigheden. Voor meer informatie, zie ons veiligheidsinformatieblad.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen of voor technische documenten, ga naar www.guardindustrie.com

Laatste update: 19/01/2018

Geproduceerd in Frankrijk