

# Multi Coat

## Omschrijving

Multi Coat is een op nanotechnologie gebaseerde coating die is ontwikkeld voor het water- en vuilafstotend maken van niet zuigende harde ondergronden.

## Gebruiksdoel

Multi Coat verzegelt in 1 behandeling. Het wordt gebruikt voor het coaten van de meest uiteen lopende niet zuigende harde ondergronden.

## Toepassingen

Glascal, Resopal  
Werzalit  
RVS  
Staal  
Aluminium  
Polyurethaan epoxyhars  
Polyester

## Voornaamste kenmerken

Water- en olieafstotend  
Gaaf verkleuring tegen  
Non- stick  
Vingerprint proof  
Voorkomt vlekvorming  
Vermindert roestvorming  
Product is siliconen vrij

## Verwerkingsadvies

De ondergrond moet droog en vrij van vet, olie en stof zijn.  
Voor het verwijderen van eventuele aanslag en/of vetten raden wij de volgende stappen aan te volgen:  
Cleaner schudden voor gebruik.  
Aanbrengen door middel van sproeien.  
Reinigen met de nano microvezeldoek of een zachte doek, spons of borstel.  
Eventueel naspoelen met water en bij grote oppervlakken met ruitwisser droogtrekken.  
Voor extra reinigingsinformatie raadpleeg het productblad "Cleaner."

## Aanbrengen

Na droging Multi Coat aanbrengen bij voorkeur met een rol van mohair.  
Oppervlak c.a. 45 minuten laten drogen.  
Na droging kan het oppervlak indien gewenst nagepoetst worden met een katoenen doek.



## Productinformatie R00090.43/2015

- pagina 2 van 2 -

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Noot</b>                                                                          | Multi Coat kan verkwast, gerold of gespoten worden. Voor binnen toepassingen is applicatie met de roller of kwast aan te bevelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Reinigen en onderhoud</b>                                                         | Oppervlakken die zijn behandeld met Multi Coat kunnen het best gereinigd worden met een Nano microvezeldoek en Conditioner van Chemona of een milde reiniger waaraan geen schuurmiddelen, zuren en/of biocides zijn toegevoegd. Voor een streeploos resultaat kan deze reiniger het best worden verdund met osmose (kalk vrij) water.                                                                                    |
| <b>Kleur en glans</b>                                                                | Transparant. Droogt kleurloos op. Onzichtbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verpakking</b>                                                                    | Flessen van 250 ml, 1 liter en Jerrycans van 5 liter en 10 liter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PH waarde</b>                                                                     | 5 – 10 (20 C°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verbruik</b>                                                                      | Theoretisch rendement: 32-48 m <sup>2</sup> p/ltr (1 laag).<br>Het aangegeven verbruik is een richtwaarde. Afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerking kan deze afwijken. Exacte verbruiken kunnen uitsluitend per project d.m.v. proefvlakken bepaald worden.                                                                                                                                            |
| <b>Maatregelen ter beheersing van blootstelling</b>                                  | Zorg voor een geschikte ventilatie in de verwerkingsruimte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Persoonlijke beschermingsuitrusting</b>                                           | Handschoenen. Veiligheidsbril. Beschermende kleding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bescherming handen</b>                                                            | De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Geschikte chemicaliënbestendige handschoenen (EN 374) ook bij langer direct contact (Aanbeveling: beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480 minuten permeatie volgens EN 374): bv. nitrilrubber (> = 0,4 mm), butylrubber (> = 0,7 mm) en anderen. |
| <b>Oogbescherming</b>                                                                | Veiligheidsbril met zijbescherming conform EN 166 dragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bescherming van de huid en het lichaam</b>                                        | Draag geschikte beschermende kleding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bescherming luchtwegen</b>                                                        | Normaal gesproken is geen persoonlijke ademhalingsbescherming vereist. In geval van het risico op overmatige vorming van stof een geschikt masker dragen.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Overige informatie</b>                                                            | Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.<br>Voor extra informatie raadpleeg het MSDS blad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

*Dit productblad werd samengesteld op basis van de laatste stand der techniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergrond en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper /gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze informatie verliest de huidige haar geldigheid.*