

82361 COPPERANT ROBOTON HPO NATURE HS

Een verhardende high solids olie op basis van natuurlijke oliën zoals houtolie, lijnolie en wassen. Te gebruiken op nieuwe houten vloeren en grondig gereinigde geoliede vloeren. Sneldrogend, UV-bestendig en chemisch resistent (getest volgens DIN68861). Goede water- en krasbestendigheid. Copperant Roboton HPO Nature HS voldoet aan de VOC-richtlijn van 2010.

TOEPASSING

Binnen: Op parket, plankenvloeren, kurk, meubelen, poreuze terra cotta tegels enz. Door de waterbestendigheid ook toe te passen op badkamerparket. Buiten: Onder andere op houtwerk, zoals tuinmeubelen, terrassen enz. Ook op exotische houtsoorten te gebruiken.

VERWERKING

Verdunning: Terpetine

Klaar voor gebruik

Applicatie-conditions: Verwerkingstemperatuur: 10-25°C

Applicatie-methode: Borstel, applicator of katoendoek

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

Esthetische producteigenschappen:

Glans: Niet van toepassing op dit product

Kleur: Diverse 'hout kleuren'

Producteigenschappen:

Vaste stof gehalte: Ca. 85-90 % volume

Vos gehalte: 100 gr/ltr.

Dichtheid: Bij 20°C ca. 0,96-0,98 kg/l

Theoretisch rendement: 30 m²/ltr per behandeling

Praktisch rendement: Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Droging bij 20°C/60% RV:

Droog:: na ca. 3-5 uur



VERWERKINGSGEGEVENS

	Borstel/Katoendoek
Type verdunner	Terpetine
% verdunning	Klaar voor gebruik
Spuitopening	n.v.t.
Spuitdruk	n.v.t.

Reinigen gereedschap: Terpetine

VERWERKING

Voor gebruik goed roeren!

Ondergrond: Dient schoon, droog (max. 15% vocht) en vetvrij te zijn.

Goed roeren voor gebruik. Breng HPO HS UV+ aan met borstel, applicator of katoenen doek. Steeds in de richting van de houtnerf eindigen. Binnen 15 minuten nawrijven en het teveel aan olie verwijderen met een niet-pluizende doek of boenmachine. De vloer is na droging beloopbaar.

Gedurende 3 weken water vermijden.

Let op! Met Copperant Roboton HPO Nature HS doordrenkte doeken in water leggen (gevaar voor zelfontbranding). Daarna als chemisch afval afvoeren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Etikettering: Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb).
Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

UN: 1263

VOS-ARME CONSERVERING

Baril Coatings is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering.

ARTIKELGEGEVENS

Verpakking: Bussen van 1 l en 2,5 l.

Houdbaarheid: Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.
Koel en vorstvrij bewaren

ONDERHOUD VRAAGT PERSOONLIJKE ADVISERING

Een verfadvisie voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud.

ONDERHOUDSADVIES

Een verfadvisie voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Baril Coatings Etten-Leur B.V..
Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Baril Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

WARRANTY & DISCLAIMER

This Product Data Sheet supersedes those previously issued. Data, specifications, directions and recommendations given in this data sheet represent only test results or experience obtained under controlled or specially defined circumstances. Their accuracy, completeness or appropriateness under the actual conditions of any intended use of the Products herein must be determined exclusively by the Buyer and/or User. The Products are supplied and all technical assistance is given subject to our UNIFORM CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY FOR PAINT, PRINTING INK AND OTHER PRODUCTS unless otherwise expressly agreed in writing. The Manufacturer and Seller disclaim, and Buyer and/or User waive all claims involving, any liability, including but not limited to negligence, except as expressed in said UNIFORM CONDITIONS for all results, injury or direct or consequential losses or damages arising from the use of the Products as recommended above, on the overleaf or otherwise. Product data are subject to change without notice.

