



VOOR NATUURLIJK HOUT

WOOD CARE®

PFLEGEÖL AS



WoodCare® Pflegeöl AS

Kleurloos, onzichtbaar en hydrofoberend onderhoudsproduct voor verfsystemen op hout

WoodCare® **Pflegeöl AS** wordt voor het onderhoud van WoodCare® en transparante PerlColor® systemen aanbevolen. Het verhoogt en stabiliseert de waterweerstand, speciaal op met spatwater belaste delen.

WoodCare® **Pflegeöl AS** is met hydrofobe actieve substanties verrijkt waardoor water afparelt.



WoodCare® UV met WoodCare® Pflegeöl AS nabehandeld

WoodCare® Pflegeöl AS

- ✓ Kleurloos en onzichtbaar
- ✓ Waterdampdoorlatend en open
- ✓ Hydrofoberend
- ✓ Watergedragen en oplosmiddelvrij
- ✓ Geschikt als nabehandeling en overschilderbaar
- ✓ Op basis van herwinbare grondstoffen
- ✓ Eenvoudig in verwerking en onderhoud
- ✓ Ook geschikt voor onbehandeld hout



WoodCare® Pflegeöl AS TEAK

WoodCare® Pflegeöl AS Kleurloos onderhoudsmiddel voor eenvoudig onderhoud van (semi)transparante systemen, zoals WoodCare® UV.

Speciaal aanbevolen bij de monumentenzorg, waar het karakter van veroudering niet mag veranderen.

Kleur TEAK Onderhoudsbehandeling voor Teakhout bij buitentoepassing. Licht rood ingekleurd.

Samenstelling	Watergedragen polymeren met additieven (herwinbare natuurlijke oliën)
Bescherming	BPD conforme filmbeschermingsmiddelen
Kleur	Kleurloos na droging / Teak = licht rood
Glansgraad	Mat
Viscositeit DIN/ISO 2431	14-16 sec. / DIN-cup 4 mm.
Droging (20°C) DIN EN 53150	Stofdroog na: 2 – 3 uur Overschilderbaar na: 4 – 6 uur
Dichtheid	1.03 kg/l
EU (GefStoffV) CH-ChemV. 2005	Geen classificatie noodzakelijk (ADR-vrij)
Houdbaarheid	Ongeopend minstens 12 maanden bij kamertemperatuur +22°C
Opslag en transport	Tegen vorst beschermen
Verpakking	1 l / 2.5 l / 5 l / 20 l
Verwerking	<u>Onverdund</u> schilderen, rollen of spuiten
Verbruik	Per laag: Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond 80 - 120 g/m ²
Afvalcode	EU 08 01 12
Veiligheidsinstructies	Zie verpakking en veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.

VERWERKING

Voorbehandeling	De ondergrond dient vrij te zijn van stof-, hars- en overige verontreinigingen. Het vochtgehalte van het hout mag niet meer dan 18% bedragen.
Applicatie	Onderhoud verfsystemen in buitentoepassingen: 1 x WoodCare® Pflegeöl AS Monumentenzorg bij oude houten gevels: 1 x WoodCare® Pflegeöl AS
Reiniging gereedschap	Water, CLEAN-UP reiniger of universele reiniger SE