WELKOM IN DE
KABE FARBEN WERELD

AQUAMILA
Woonruimteverf

Technisch informatieblad 1696 / Versie 09 / 09.2022

Product	Met water verdunbare, spanningsarme matte muur- en plafondverf met isolerende werking tegen nicotine-, roet-, roest- en watervlekken.
Milieu-etiket en Minergie	**Milieu-etiket: klasse C.** Voldoet aan de criteria van Minergie-Eco. Meer informatie vindt u op stiftungfarbe.org
Toepassing	Binnen, als matte verflaag op gips, witpleister, kalkschuurpleister, veegvaste muurverf, dispersieverf, matte verf, dispersiepleister, beton enz. **Belangrijk:** oude lijmverflagen eerst afwassen. Niet geschikt voor directe toepassing op vers beton, verse kalk-/cementpleister en op witpleister in vochtige ruimtes.

Technische gegevens/testwaarden

Bindmiddelbasis	Speciaal luchtdrogend alkydhars
Pigmentbasis	Titaandioxide rutiel
Verbruik	Ca. 150-200 g/m² per laag op een gladde ondergrond, afhankelijk van de gesteldheid van de ondergrond en de verwerkingsmethode.
Verdunning	Water
Dichtheid	Ca. 1,6 kg/l
Vaste stofgehalte	Ca. 66%
Oplosmiddelgehalte (VOS-CH) (VOS-EU)	1,8%, niet heffingsplichtig. VOS-grenswaarde volgens 2004/42/EG (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.
Consistentie	Licht thixotroop
DIN EN 13300	Natte-schrobbestendigheid klasse 2 Contrastverhouding (dekvermogen) klasse 2 bij 7,5 m²/l
Glansgraad	Mat
Leveringsvorm	
Kleur/tinten	Wit, pasteltinten op aanvraag mogelijk
Verpakking	Kunststof emmer 10 liter
Houdbaarheid	Minimaal 18 maanden, koel maar vorstvrij bewaren. Exacte vervaldatum zie etiket.
Verwerkingsinstructies	
Belangrijke opmerking	**Te sterke verdunning vermindert de isolerende werking.**

KARL BUBENHOFER AG | Hirschenstrasse 26 | 9201 Gossau SG, Zwitserland
+41 71 387 41 41 | info@kabe-farben.ch | kabe-farben.ch

Een onderneming van de **KABE** Swiss Group

Ondergrond	Moet schoon, droog, draagkrachtig en vetvrij zijn. Oude lijmverf- en blanc-fixe-lagen eerst afwassen. Sterk vervuilde ondergronden vooraf reinigen met CLEANFORCE universele reiniger. Houd ook rekening met de SIA-normen 118/257 en 118/243, de onderhoudsinstructie/het onderhoudscontract (GTK-G/GTK-M/EPS-Verband) en de BFS-richtlijnen. Nuttig zijn ook de afzonderlijke tekstposities van de KABE-checklist en de KABE-vakinformatiebladen, of neem contact op met onze technisch adviseurs. De actuele SMGV-richtlijnen en technische informatiebladen zijn rechtstreeks verkrijgbaar bij de SMGV. Bij reparaties of nawerk in het vlak is het aftekenen van de reparatieplekken onvermijdelijk, ook bij gebruik van het originele product (BFS 25). Door sterk verschillende alkaliteit, ongelijk zuigvermogen, verschillende soorten ondergrond en dergelijke kan vlekvorming of kleurverschil in de verflaag ontstaan.
Grondlaag	Bij zeer sterke vervuiling bereikt u een optimaal resultaat met een grondlaag VISTA Isoleer Fixeer 2000 en een 1-2 lagen AQUAMILA.
Verwerkingsmethode	Kwasten, rollen, spuiten (ook airless met 110-130 bar FFLP519). Gebruik voor gladde oppervlakken (bijv. witpleister) beslist een lamsvachtroller of microvezelroller met poollengte ~18 mm of speciale roller H2627.
Verdunning	Voor spuiten max. 5-10% water; voor rollen de eerste laag 5-10% en de tweede laag 0-5% met water verdunnen.
Droging	Doorgaans na 8-12 uur overschilderbaar. Afhankelijk van luchtvochtigheid, objecttemperatuur en laagdikte.
Bijzondere opmerkingen	Gereedschap direct na gebruik reinigen met water, anders met universele verdunning 5119.

Veiligheidsgegevens

Voorzorgsmaatregelen	De veiligheidstechnische voorschriften van de SUVA-richtlijnen moeten worden nageleefd. Let op de waarschuwingen op de etiketten van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad en onze veiligheids- en milieubrochure (zo nodig opvragen).
KABE Recycling	Lege verpakkingen en verfresten kunnen worden teruggebracht naar KABE Farben. Vraag voor uitgebreide informatie onze informatiebrochure aan.
Afvalverwerking	Aangebroken hoeveelheden, resten en over de datum geraakt materiaal kunnen worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde openbare inzamelpunten. De wettelijke richtlijnen van het UVEK over de lijsten voor het verkeer met afvalstoffen (LVA) in Zwitserland, respectievelijk de Europese afvalstoffenlijst (EAK), moeten worden nageleefd.

De gegevens in dit informatieblad over eigenschappen en toepassing van de genoemde producten verstrekken wij naar beste weten, op basis van ons ontwikkelingswerk en onze praktijkervaring. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het niet mogelijk alle details te beschrijven. Bij twijfel staan onze applicatietechnici en technisch adviseurs voor u klaar. Verder gelden de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Dit informatieblad wordt periodiek herzien. Bij twijfel informeert onze verkoop binnendienst u graag over de geldigheid van deze documentatie.