



JAKO CEMENTONTBINDER

Omschrijving:

Jako Cementontbinder is een alternatief voor zuren en werkt zonder geuren en gassen. Jako cementontbinder is 100% biologisch afbreekbaar. Het werkt in op het cement waardoor het uitgeharde cement verandert in een half vloeibare substantie die volledig met koud water kan worden afgespoeld. Gebruiken voor het verwijderen van cement, beton, mortel, specie of stucwerk.

- Geen zwavelzuur
- Geen zoutzuur
- Geen fosforzuur
- Niet bijtend
- Geen giftige gassen & niet brandbaar
- 100% biologisch afbreekbaar

Niet gevaarlijk voor machines & gereedschap. Te gebruiken voor: Bekistingselementen, Trilnaalden, Afwerkspanen, Metselprofielen, Betonstortkubels, Betonmolens en nog veel meer!

Beschadigt geen verf, metaal of hout!

Art.nr	Omschrijving	Verpakkingseenheid
72700100	JAKO CEMENTONTBINDER	1



JAKO DE BASIS VAN IEDERE BOUWPLAATS

JAKO CEMENTONTBINDER



**Niet 100% tevreden
geld terug!**

JAKO CEMENTONTBINDER is een alternatief voor zuren en werkt zonder geuren en gassen. JAKO CEMENTONTBINDER is 100% biologisch afbreekbaar. Het werkt in op het cement waardoor het uitgeharde cement verandert in een half vloeibare substantie die volledig met koud water kan worden afgespoeld. Gebruiken voor het verwijderen van cement, beton, mortel, specie of stucwerk.

- Geen zwavelzuur
- Geen zoutzuur
- Geen fosforzuur
- Niet bijtend
- Geen giftige gassen & niet brandbaar
- 100% biologisch afbreekbaar

Niet gevaarlijk voor machines & gereedschap. Te gebruiken voor:

- Bekistingselementen • Trilnaalden • Afwerkspanen •
- Metselprofielen • Betonstortkubels • Betonmolens en nog veel meer!

JAKO CEMENTONTBINDER is leverbaar in jerrycans van 10 liter.

JAKO CEMENTONTBINDER toont onder normale omstandigheden resultaat in 10 tot 15 minuten, afhankelijk van de toepassing. De duur van het weken hangt af van de dikte van het materiaal dat verwijderd dient te worden. Het minimum is ongeveer 10 minuten, maar bij grotere hoeveelheden kan het 30 minuten in beslag nemen en herhaling vergen van het aanbrengen van de cementontbinder. Het is belangrijk om het materiaal dat verwijderd dient te worden nat te houden met de cementontbinder en het niet te drogen. NOOIT het materiaal nat maken voor het aanbrengen van de betonoplosser. Het dient aangebracht te worden op een droge ondergrond. Al het water op het materiaal zal de effecten van JAKO CEMENTONTBINDER neutraliseren waardoor het geen zichtbaar resultaat zal opleveren. Zodra het te verwijderen materiaal verzacht, afspelen met water.

JAKO CEMENTONTBINDER heeft zich bewezen als de beste oplossing voor bouwbedrijven, metselaars, decoratieve betonspecialisten, gereedschap verhuurbedrijven en nog veel meer. Als u met beton werkt, en uw machines en gereedschap wilt reinigen, dan is JAKO CEMENTONTBINDER het product dat u nodig hebt.

Beschadigt geen verf, metaal of hout!

Er zijn een aantal eenvoudige richtlijnen voor het gebruik van JAKO CEMENTONTBINDER om uw machines en gereedschap schoon te maken. LET OP: De cementontbinder wordt geneutraliseerd door water. Het gereedschap of de machine dient droog te zijn voordat de cementontbinder wordt aangebracht. Zorg ervoor dat het materiaal gedurende 10 a 15 minuten voortdurend geweekt wordt. Na het weken het gereedschap schoonmaken met behulp van een harde borstel en water. Na het gebruik van de harde borstel het oppervlak schoonspoelen met een slang of hogedrukreiniger. Hoewel de cementontbinder een niet-toxisch en biologisch afbreekbaar product is, en niet schadelijk voor uw huid, raden wij u aan beschermende handschoenen en oogbescherming te dragen. Dampen zijn minimaal en niet schadelijk. Hierdoor is het dragen van een masker niet vereist. Indien de gebruiker ademhalingsproblemen heeft wordt deze wel geadviseerd een masker te dragen.

**JAKO • De Hoge Brug 38 • Postbus 75 • 6580 AB Malden • Tel. 024-35 81 410 • Fax 024-35 85 615
www.jako.nl • Email sales@jako.nl • Showroom geopend van ma t/m vr van 07.30-17.00u**

De Basis van Iedere Bouwplaats