

JOTUN MUR ACRYL

| | | |
|------------------------------|--|--|
| OMSCHRIJVING | Waterverdunbare muurverf voor buiten en binnen. | |
| TOEPASSING | JOTUN MUR ACRYL is een waterverdunbare zijdematte, 100% acrylaat muurverf voor buiten en binnen. JOTUN MUR ACRYL kan worden toegepast op nieuwe of eerder geschilderde ondergronden zoals metselwerk, beton, pleisterwerk, etc. | |
| VOORNAAMSTE KENMERKEN | <ul style="list-style-type: none">▪ Waterverdunbaar, dus minder milieubelastend.▪ Heeft een snelle droging. Hierdoor is het aanbrengen van meerdere lagen op één dag mogelijk.▪ Alkalivaste weerbestendige muurverf.▪ Eenvoudig te verwerken. | |
| KLEUR | Wit en vele duizenden kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem. | |
| GLANS | Zijdeglans, 07 GU | |
| VERPAKKING | 3 en 10 liter | |
| TECHNISCHE GEGEVENS | Type | Waterverdunbare muurverf voor buiten |
| | Viscositeit | 150 - 200 cP (methode ISO 2884-1974) |
| | Soortelijk gewicht | 1,20 - 1,50 |
| | Vaste stofgehalte in gewicht | circa 42% |
| | Droging bij 23°C / 50% RV | De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief. |
| | Stofdroog | Na circa 30 minuten |
| | Overschilderbaar | Na circa 1 uur |
| | Opslag | Vorstvrij bewaren |
| VERWERKING | Verbruik | 4 - 8 m ² /liter (afhankelijk van ondergrond) |
| | Applicatie methoden | Kwast, roller of verfspuit |
| | Verdunning | Water |
| | Airless-spuit | |
| | Nozzle | 0,021" |
| | Spuithoek | 65 - 80° |
| | Nozzle druk | Minimaal 150 bar |

JOTUN MUR ACRYL

GEBRUIKS- AANWIJZING

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Kalkachtige, krijtende en poreuze ondergronden met een harde borstel behandelen. Poreuze, sterk zuigende ondergronden voorstrijken met SCANO FIX of een verdunde laag MAX. Oude verflagen wassen met PINGO CLEANER en water volgens voorschrift. JOTUN MUR ACRYL in één à twee lagen vol en gelijkmatig opzetten.

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.