

SCANO VLOEROLIE

OMSCHRIJVING Transparante sealer voor vloeren binnen

TOEPASSING SCANO VLOEROLIE is een transparante sealer voor vloeren binnen op basis van alkydhars die diep in de ondergrond dringt en alle losse stofdelen bindt zodat het oppervlak zeer eenvoudig te onderhouden is. SCANO VLOEROLIE wordt toegepast op vloeren waar nog geen dekkend verfsysteem aanwezig is. SCANO VLOEROLIE kan onder andere worden toegepast op beton- en cementvloeren, stelconplaten wanden, houten vloeren en poreuze tegelvloeren, garagevloeren en magazijnvloeren. SCANO VLOEROLIE is geschikt voor vloeren in hangars, archieven, balkons, galerijen, parkeergarages, drukkerijen, werkplaatsen, liftschachten, hobbyruimten en expositieruimten.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- SCANO VLOEROLIE bindt alle losse stofdeeltjes zodat men een goed te onderhouden vloer krijgt.
- SCANO VLOEROLIE is bestand tegen minerale oliën en lichte chemicaliën.
- SCANO VLOEROLIE brengt de kleur van plavuizen en tegelvloeren weer tot leven.
- SCANO VLOEROLIE is eenvoudig aan te brengen.
- SCANO VLOEROLIE is eenvoudig in onderhoud.

KLEUR Kleurloos, SCANO VLOEROLIE wordt na verloop van tijd licht geel/bruin

GLANSGRAAD Hoogglans

VERPAKKING 1, 3 en 10 liter

TECHNISCHE GEGEVENS	Type	Transparante sealer voor vloeren binnen
	Soortelijk gewicht	0,89 g/cm ³
	VOS-gehalte	454 g/l
	Vaste stofgehalte in volume	Bij benadering 48%
	Aanbevolen laagdikte	SCANO VLOEROLIE is bedoeld als stofbinder die diep in de ondergrond moet indringen om een slijtvaste laag te vormen. Te dikke lagen dienen voorkomen te worden.
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Stofdroog	Na circa 7 uur
	Overschilderbaar	Na circa 12 uur
	Doorgehard	Na circa 24 uur
	Opslag	Niet vorstgevoelig

VERWERKING	Verbruik	Op hout: 12 - 15 m ² per liter Op beton en cement: 8 - 12 m ² per liter
	Applicatie methoden	Kwast, roller of verfspuit
	Verdunning	Terpentine (nooit onverdund aanbrengen)