

## SCANOFLOOR CLEARPRIMER

**OMSCHRIJVING** Melkwitte acrylaat polymeer dispersie. Watergedragen, 1-componentig product op basis van acrylaten en diverse additieven.

**TOEPASSING** SCANOFLOOR CLEARPRIMER wordt toegepast als niet vergelende, standvaste hechtlaag op steenachtige, houten en bitumen ondergronden zowel vloeren als wanden trappen e.d. Tevens zeer geschikt als primer over beton ciré.

**VOORNAAMSTE KENMERKEN**

- Watergedragen
- Stofvrij
- Goede hechting
- Uitstekende impregnering
- Goed verwerkbaar

**VERPAKKING** 1 en 5 KG verpakking

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Type	Watergedragen één componentig product op basis van acrylate.
Glansgraad	Glans
Soortelijke massa	1030 kg / m <sup>3</sup> .
Vaste stofgehalte	ca. 26 gew. %
Verbruik	6 – 12 m <sup>2</sup> per KG
Thermische bestendigheid	tussen -20°C en +55°C.; geen thermische schokbelasting.

**VERWERKINGS-GEGEVENS**

Vorbereiding	De ondergrond dient schoon, geschuurd en stofvrij te zijn.
Verwerking	Grondig oproeren en aanbrengen op de ondergrond d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur.
Verdunning	Toegestaan maximaal 10 % water.
Droging	Overschilderbaar na 4 uur bij 20 °C. . Licht belastbaar na 24 uur bij 20 °C
Houdbaarheid	12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur tussen 15°C. en 25°C.

**VEILIGHEIDS-GEGEVENS**

Mengsel. Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende crèmes. Niet eten of drinken tijdens de verwerking.