

## JOTUN KRAFTVASK

**OMSCHRIJVING** Reinigingsmiddel voor schilderwerk en vloeren binnen en buiten

**TOEPASSING** JOTUN KRAFTVASK is een effectief reinigingsmiddel op basis van biologisch afbreekbare grondstoffen. JOTUN KRAFTVASK is een zeer effectief reinigingsmiddel voor zwaar besmette oppervlakken of voor oppervlakken die dienen te worden overgeschilderd. Waar mildere middelen niet werken is JOTUN KRAFTVASK de oplossing. JOTUN KRAFTVASK verwijdert efficiënt vet, olie, roet, nicotine, vuil, oppervlakte schimmel etc. en kan ook gebruikt worden voor het het matter maken van ondergronden die behandeld zijn met op alkyd-olie gebaseerde producten.

**VOORNAAMSTE KENMERKEN**

- JOTUN KRAFTVASK beschikt over zeer goede ontvettende eigenschappen.
- JOTUN KRAFTVASK is biologisch afbreekbaar.
- JOTUN KRAFTVASK tast geen aluminium, staal, plastic, glas etc. aan indien de behandelingsvoorschriften worden opgevolgd.
- JOTUN KRAFTVASK is toepasbaar waar mildere producten niet werken.

**VERPAKKING** 1 liter

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Type	Synthetisch, alkalisch reinigingsmiddel
Soortelijk gewicht	1,08
pH waarde ready-mixed	Verdund 1:20 met water: 12,9
Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
Reactietijd	3-5 minuten
Mengverhouding	1 deel JOTUN KRAFTVASK: 20 delen water

**VERWERKING**

Verbruik	15 m <sup>2</sup> per liter (indien verdund)
Applicatie methoden	Wassen of borstel, airmix of hogedruk spuit
Verdunning	Water

**GEBRUIKS-  
AANWIJZING**

**Waarschuwing**

Bevat kaliumhydroxide. Bijtend. Veroorzaakt brandwonden. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water, afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en vermijd contact met de ogen en het gezicht. In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen onmiddellijk (toon indien mogelijk het etiket).

**Gebruiksaanwijzing**

JOTUN KRAFTVASK wordt verdund met water in een verhouding van 1:20. Altijd aanbrengen op een droog oppervlak. Wachten voor 3-5 minuten voordat het product in werking treedt. Zeer vervuilde oppervlakken mogelijk extra borstelen tijdens de toepassing of een herhaalde behandeling toepassen. Op verticale oppervlakken het middel toepassen van onderen naar boven. Spoel grondig met water, van boven en naar beneden.

## JOTUN KRAFTVASK

### Gebruik van hoge druk spuit

Een hoge druk spuit moet met voorzichtigheid worden gebruikt, en bepaalde maatregelen moeten worden genomen. De algemene toestand van de ondergrond moet worden geëvalueerd. Als er scheuren in de ondergrond, grote gaten tussen de planken, de ventilatie slecht is, of als er andere bouwkundige zwakke punten worden geconstateerd, onder geen voorwaarde een hoge druk spuit gebruiken. Alleen toepassen indien droging snel mogelijk is, anders kan dit houtrot veroorzaken.

Indien een hoge druk spuit wordt gebruikt, moet het volgende in acht worden genomen: De druk mag niet hoger zijn dan ongeveer 75 bar, en de minimale afstand tussen de spuitmond en de ondergrond moet 30 cm zijn. Als de bovenstaande voorwaarden niet in acht genomen worden, kan verf van de muur worden geblazen of kan het hout versplinteren wat kan veroorzaken dat toekomstig onderhoud omslachtig, tijdrovend en kostbaar zal zijn.

### Opmerkingen

Vorstvrij opslaan en transporten. JOTUN KRAFTVASK zal aluminium corroderen.

Op glas zal JOTUN KRAFTVASK de ondergrond matteren.

Ramen moeten nat worden gehouden op elk gewenst moment, en het morsen van vloeistof moet direct worden afgespoeld met water en onmiddellijk worden gedroogd. Het lost teerachtige producten op en kan hardhouten ondergronden laten verkleuren. Vermijd het spuiten direct op de planten. Bij morsen direct wegspoelen met water.

verwijderd worden met schoon water.

- Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Damp en spuitnevel niet inademen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.

### VEILIGHEIDS- INFORMATIE