

PRODUKT

Omschrijving	:	Impregnering op basis van lijnolie. Dringt diep in het hout door en vormt een goede basis voor de verdere afwerking.
Toepassing	:	Op alle buitenhoutwerken welke verder afgewerkt worden met een dekkend of transparant verf- of beitssysteem.
Kleur	:	Kleurloos.
Glansgraad	:	Mat.
Verpakking	:	3 en 10 liter.
Kenmerken	:	Goede indringing. Sneldrogend. Eenvoudige verwerking. Ontvlambaar. Vlampunt + 23 °C.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel	:	Lijnolie.
Soortelijk Gewicht	:	0,8.
Vaste stofgehalte	:	15 %.
Droogtijden; (23 °C - 50 % R.V)	:	Stofdroog ; na 30 minuten. Overschilderbaar ; na 24 uur.
Rendement	:	Geschaafd hout ; circa 8 - 10 m ² /ltr. Ruw gezaagd hout ; circa 4 - 5 m ² /ltr.
Overschilderbaarheid	:	Met nagenoeg iedere verf- of beitssysteem.
Houdbaarheid	:	In gesloten verpakking minimaal 12 maanden.

VERWERKINGSGEDEVENS

Conditie ondergrond	:	De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn.
Applicatie	:	Kwast, verfrol of dompelen.
Verwerkingstemperatuur	:	-
Verdunning	:	Terpentine.
Reinigen gereedschap	:	Terpentine.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

EG Gevarencode	:	S 2, 23, 51. R 10.
----------------	---	-----------------------

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEHANDELING : Nieuw en niet behandeld hout altijd voorbehandelen met Valtti Base. Voor het aanbrengen de ondergrond ontdoen van vuil, vet en losse delen. Een vette ondergrond reinigen met Finn cleaner en goed naspelen met water. Aangrenzende beplanting beschermen.

CONDITIE SCHILDEREN : Het oppervlak moet schoon en droog zijn. Temperatuur boven de 5 °C en de relatieve vochtigheid niet boven de 80 % tijdens het aanbrengen van de verf.

VERWERKING : Valtti Base aanbrengen met behulp van een kwast, verfrol of door middel van dompelen (eventueel zelfs spuiten). De kopsen kanten altijd zeer ruim insoppen. Valtti Base geeft een bescherming voor circa drie maanden en dient vervolgens afgewerkt te worden met twee lagen Valtti Opaque, Valtti Color of Valtti Akvacolor.

REINIGEN GEREEDSCHAP : Gereedschappen kunt u reinigen met terpentijn.

ALGEMEEN : Vlampunt + 23 °C. Bevat terpentijn. Damp niet inademen. Contact met de huid vermijden. Bij gebruik goed ventileren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Een veiligheidsvoorschrift is op verzoek verkrijgbaar.

Finnpaints streeft ernaar de produktinformatie zo volledig mogelijk te verstrekken, doch behoudt zich het recht voor om samenstellingen te wijzigen. Schade door ondeskundig gebruik kan niet worden geclaimd. Wij kunnen niet meer garanderen dan de verf zelf. Uitgave februari 2007.

*Finnpaints, Stoofstraat 14, 4751 WD Oud Gastel
T: 0183 – 629 653 F: 0183 - 620 594 Info@finnpaints.nl*
