

PRODUCTINFORMATIE
DRYWOOD WOODSTAIN VV

*Bevat geen of zeer weinig oplosmiddel.
Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo.*
WATERGEDRAGEN INDUSTRIEEL VERFSYSTEEM

PRODUCTOMSCHRIJVING

Omschrijving/toepassing: Watergedragen transparant en semi-dekkend verfsysteem voor binnen- en buitentoepassing op kaal hout.

Belangrijke kenmerken: Sneldrogend. Prachtige accentuering van houtstructuren. Waterafdundbaar. Fantastische egalisering van het houtwerk. Geringe milieubelasting, geurarm. Niet ontvlambaar. Afhankelijk van de toegepaste kleur kan DRYWOOD Woodstain VV doorbloeden op houtsoorten zoals Western Red Cedar of verduurzaamd hout.

Kleur: Vrijwel alle transparante en semi-dekkende kleuren.

Glansgraad: Mat en zijdeglanzend.

Verpakkingsgrootte: 1, 2½, 10 en 20 liter.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddelbasis: Speciale samenstelling van watergedragen kunstharsen (hybride).

Soortelijk gewicht: Ca. 1,01 kg/l.

Vastestofgehalte: Ca. 25 Vol. %

Droogtijden: Stofdroog na ca. 30 minuten
(Bij 20 °C en 65% RV) Kleefvrij na ca. 1 uur
Overschilderbaar na ca. 2 uur
Doordroogtijd min. 48 uur

Rendement (*theoretisch*): Ca. 25 m²/l bij een laagdikte van 5 – 10 micron droog.

Overschilderbaarheid: Met vrijwel alle (DRYWOOD) systemen op basis van alkyd- of acrylaatharsen of combinaties hiervan.

Houdbaarheid: In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 6 maanden.

VERWERKINGSGEGEVENS

Conditie ondergrond: De ondergrond dient intact, droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn.

Applicatietechniek: Dompelen, spuiten en kwasten. Voor gebruik goed roeren en kleur controleren.

Apparatuur	Spuitopening	Spuitdruk
Luchtspuit	1,2 - 1,4 mm	3 bar
Airless	0,011 - 0,015 inch	100 bar

Verwerkingsgegevens: Temperatuur tijdens applicatie: min. 8 °C max. 35 °C
RV tijdens applicatie: min. 30 % max. 75 %
Temperatuur tijdens doordrogen: min. 8 °C
RV tijdens doordrogen: max. 85 %

Verdunning: Water.

Reiniging gereedschap: Direct na gebruik met water en zeep.

Afval: Verfresten laten indrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE CONFORM EU-RICHTLIJN

R-zinnen: Niet van toepassing.

S-zinnen: Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen.

Transportwetgeving: Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

VOS-Gehalte EU-grenswaarde (cat. 11A/f): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 34 g/l VOS.

Nr: PI5208
Revisiedatum: augustus 2009



Een product van
DRYWOOD COATINGS B.V.
Postbus 3954, 7500 DZ Enschede