

PARKETOLIE

Beschrijving

TRAE LYX PARKETOLIE is een impregnerende, beschermende, voedende olie voor onbehandelde kurkvloeren, houten vloeren en parket. TRAE LYX PARKETOLIE is oplosmiddelarm en daarom speciaal toepasbaar op plaatsen waar onvoldoende geventileerd kan worden. Vuil en waterafstotend.

Toepassing

Uitsluitend binnen te gebruiken op onbehandelde parket-, planken- en kurkvloeren.

Eigenschappen

Kleur:	Blank, door de olie heel licht geel
Glansgraad:	Zijdeglans
Theoretisch verbruik:	Ca. 20 - 25 m ² /ltr., sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond
Samenstelling:	Een mengsel van natuurlijke plantaardige oliën
Belastbaar:	Na 48 uur bij 15 - 25°C en 50 - 80% R.V. onder ongunstiger omstandigheden en soms ook bij drogingsvertragende ondergronden zoals kurk, moet men rekening houden met langere droogtijden. Ventileren bevordert de droging.
Verpakking:	750 ml en 2,5 liter
Opslag:	Koel, in goed gesloten verpakking en in geventileerde ruimte, ongevoelig voor vorst.
Houdbaarheid in de bus:	2 jaar bij een temperatuur tussen 5 en 25°C, in originele onaangebroken verpakking.
Schoonmaken gereedschap:	(gom) terpentijn of terpentine.

Behandeling algemeen

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.

Houten vloeren goed glad schuren met schuurpapier in de volgorde van grofte 80-120-180.

Kurkvloeren niet schuren.

Applicatiegegevens

Verwerking:

Voor gebruik de Parketolie goed schudden. Indien van toepassing eerst de plinten behandelen met een kwast of doek. Vervolgens de vloer in bewerkbare delen behandelen en naar de deur of uitgang toewerken.

Voor kleine oppervlakken: TRAE LYX PARKETOLIE met kwast of doek dun aanbrengen.

Maximaal 1 uur na het begin van het impregneren met TRAE LYX PARKETOLIE, de overtollige olie verwijderen met een doek.

Voor grote oppervlakken: TRAE LYX PARKETOLIE gelijkmatig dun aanbrengen met een kwast, roller of doek. Of de vloer besprenkelen en met behulp van een olie- & wasverdeler de TRAE LYX PARKETOLIE verdelen en wegtrekken om een mooi gelijkmatig dun oppervlak te krijgen. Eventueel achtergebleven olie binnen 1 uur met een doek verwijderen. De volgende dag eventuele schrale plekken besprenkelen met TRAE LYX PARKETOLIE en de hele vloer inwrijven met een doek, boenblok of een boenmachine met een beige pad.

Voor grote oppervlakken, mechanische verwerking: TRAE LYX PARKETOLIE met een olie- & wasverdeler dun en gelijkmatig verdelen. De olie 30 minuten laten inwerken. Hierna de nog natte laag inwrijven met een 20mm dikke beige Pad met behulp van een boenmachine met roterende schijf. Hiermee zolang doorgaan tot de Pad geen strepen of oneffenheden meer te zien geeft. De vloer is dan mooi glad en egaal.

Olie is geen lak en mag geen laag vormen omdat anders onregelmatig glanzende plekken ontstaan, die lang plakkerig blijven en gemakkelijk vuil opnemen. Het is van belang de Parketolie dun aan te brengen.

Moeilijk verwijderbare vlekken weghalen met een doek met terpentijn (of terpentine). Als de vlekken in het hout gedrongen zijn hierbij schuurpapier gebruiken. Zwarte schoenstrepen zijn vaak te verwijderen met een vlakgom. Kale plekken en beschadigingen bijwerken met de producten waar de vloer oorspronkelijk mee behandeld is.

Belangrijk

- * Het is beter twee dunne lagen aan te brengen dan één laag, die achteraf te dik blijkt te zijn. Het verwijderen hiervan kost veel meer tijd en energie dan het aanbrengen.
- * Water, gemorste koffie, thee, wijn etc zo spoedig mogelijk verwijderen.
- * Kaal gelopen plekken behandelen met oorspronkelijk gebruikte producten. Indien de kaal gelopen plekken vergrijsd zijn, deze eerst schuren.
- * Kringen wegschuren en behandelen met oorspronkelijk gebruikte producten.
- * Krassen in het hout zijn alleen te verwijderen door schuren en behandelen met oorspronkelijk gebruikte producten.

Het renoveren van bestaande vloeren

Gelakte vloeren

Als de vloer met lak behandeld is, de vloer schoon en vetvrij maken en vervolgens deze geheel kaalschuren. Als de lak in zijn geheel verwijderd is de vloer gladschuren met schuurpapier 180-220. Na het gladschuren de vloer opnieuw stofvrij maken en vervolgens kunt u de vloer behandelen met TRAE LYX PARKETOLIE.

Geoliede vloeren

Indien uw vloer eerder geolied is (d.w.z. de toplaag bestaat uit een olielaag) de vloer goed reinigen met TRAE OLIE en WAX FLOOR CLEANER. Achtergebleven vlekken, kringen of vergrijsde delen weschuren. Als de vloer schoon en stofvrij is kunt u vervolgens TRAE LYX PARKETOLIE .

Veiligheid

In lijnolie gedrenkte lappen uitgevouwen buiten laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Vermijd contact met ogen en huid. Gebruik beschermende handschoenen. Niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Afval niet in de gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Verwaren en aanverwante artikelen buiten bereik van kinderen bewaren.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.