

AQUA PARKETOLIE

Beschrijving

TRAE LYX AQUA PARKETOLIE met een zijdematte afwerking is een milieuvriendelijke impregneerolie op waterbasis voor parket, houten vloeren en meubelen. TRAE LYX AQUA PARKETOLIE is het watergedragen milieuvriendelijk alternatief voor TRAE LYX PARKETOLIE op lijnoliebasis.

Toepassing

Uitsluitend binnen te gebruiken op onbehandelde parket en planken vloeren.

Eigenschappen ¹

Kleur:	Blank
Glansgraad:	Zijdemat
Theoretisch verbruik:	12 - 14 m ² /l. per laag (afh. van houtsoort).
Overschilderbaar:	Na ca. 4 uur.
Licht belastbaar:	Na 1 dag.
Volledig uitgehard :	Na 7 dagen.
Verpakking:	In 750 ml en 2,5 liter.
Opslag:	koel, doch vorstvrij bewaren in goed gesloten, originele verpakking.
Houdbaarheid:	Na opening beperkt houdbaar Bij aangebroken verpakking kan vel vorming optreden.

¹ bij 20°C en 65% R.V.

Behandeling algemeen

Uitsluitend gebruiken op kaal hout binnenshuis.
Kaal hout schuren met korrel 150-180 en stofvrij maken.

Verwerking

TRAE LYX AQUA PARKETOLIE is zowel als grond – en toplaag te gebruiken.
Voor gebruik product goed roeren en 15 minuten laten rusten.
TRAE LYX AQUA PARKETOLIE aanbrengen met een kortharige roller of kwast.
De eerste laag dun opbrengen. Het product 2 uur laten drogen en tussen schuren met korrel 280-320.
De schuurstof verwijderen en een tweede laag aanbrengen. Voor een 3^e laag deze bewerking herhalen.

Applicatie condities: Min. 10° C en max. 80% R.V. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van de lak.

Schoonmaken gereedschap: Water

Onderhoud

Voor regelmatig onderhoud adviseren wij TRAE LYX OLIE EN WAX FLOOR CLEANER.