

Gevelprof Afbijtpasta

Voor verwijdering van verfresten, graffiti etc.

Toepassing

De Gevelprof Afbijtpasta is ontwikkeld om alle dispersie-acrylaat, kunsthars, nitro en spirituslak, waslagen en graffiti van mineralen ondergronden te verwijderen. De afbijtpasta is een pastueus, met water emulgeerbaar reinigingsproduct. De Gevelprof Afbijtpasta heeft een lange open tijd wat er voor zorgt dat ook diepere verfresten tot in de poriën verwijderd worden.

Producteigenschappen

- Pastueus
- Goed verwerkbaar
- Verwijderd tot diep in de poriën de verfresten

Ondergrond

Alleen te verwerken op minerale ondergronden. Niet geschikt voor niet poreuze ondergronden.

Verwerking

Losse verflagen zo goed mogelijk wegschrapen met bijvoorbeeld een plamuurmes. Met een kwast (wegwerp kwast, plat of rond) of een roller een gelijkmatige, dikke laag Gevelprof Afbijtpasta aanbrengen en ongeveer 15-30 minuten laten inwerken. Hierna kunt u de Afbijtpasta verwijderen met een plamuurmes, verfkrabber of hogedrukreiniger. De werking is geheel afhankelijk van de ondergrond en het te verwijderen materiaal. De open tijd van het materiaal kan verlengd worden door de behandelde oppervlakte af te dekken met een folie, om een beter resultaat te krijgen.

Doordat de ondergrond kan verschillen in verscheidene situaties adviseren wij altijd om eerst een proefvlak op te zetten. Hiermee kunt u bekijken wat de juiste inwerktijd is en wat de beste manier is om de rest van de ondergrond te verwerken. Wanneer u het product binnen gebruikt zorg dan voor goede ventilatie.

De verwerkingstemperatuur voor de Gevelprof Afbijtpasta ligt tussen de +5 en +30 graden.

Gereedschap

Wegwerp kwast plat of rond, blokkwast, plamuurmes, verfkrabber of hogedrukreiniger (voorkeur met warm water).

Verbruik

Het verbruik van de Gevelprof Afbijtpasta ligt tussen de 0,25 - 0,5 liter per m².

Dit is geheel afhankelijk van de ondergrond en de te verwijderen verfresten, graffiti etc.

Verpakking

Verkrijgbaar in 1 en 5 liter verpakkingen.