



BED 754 KALKHVT  
VLOER 754 KALKHVT EN TRESTJERNER GULVLAKK WB



# PANELLAKK

TRANSPARANTE BEITS VOOR BINNEN

## PANELLAKK



- Watergedragen verf voor het transparant kleuren van houten onderdelen binnen.
- Heeft een zeer snelle droging en vergeelt niet.
- Geschikt voor het transparant kleuren van bijvoorbeeld houten vloeren en meubels.

**Toepassing:** PANELLAKK is een waterverdunbare matte beits op basis van PVA-acrylaat emulsie voor binnenbetimmeringen van lichte houtsoorten zoals grenen, vuren, limba, essen, ramin, oregon pine en hemlock. PANELLAKK bevat een UV-filter, die het verkleuren van het hout sterk vertraagt.

**Kenmerken:** PANELLAKK kleurloos geeft een volkomen, beschermende matte film op het hout. PANELLAKK is tevens leverbaar in vele transparante kleuren. Indien een slijtvaste afwerking is gewenst op bijvoorbeeld vloeren, trappen of deuren; afwerken met 2 lagen TRESTJERNER GULVLAKK (WB).

**Type:** Beits voor binnen op basis van acrylaat.

**Kleuren:** Kleurloos en verschillende transparante kleuren.

**Droogtijd:** Overschilderbaar na 12 uur. Doorgehard na circa 24 uur.

**Verwerking:** Kwast, roller of spons.

**Verbruik:** 12 - 15 m<sup>2</sup> per liter.

**Verdunning/reiniging:** Water

## TRESTJERNER GULVLAKK (WB)



- Blanke watergedragen vernis voor houten vloeren.
- Uitstekende weerstand tegen slijtage.
- Ook te gebruiken op andere houten ondergronden zoals meubels.

**Toepassing:** TRESTJERNER GULVLAKK is een sneldrogende watergedragen blanke vernis voor houten vloeren die nagenoeg reukloos is. De TRESTJERNER GULVLAKK biedt een uitstekende weerstand tegen slijtage.

**Kenmerken:** De TRESTJERNER GULVLAKK wordt gebruikt voor onbehandeld, eerder behandelde en in de fabriek gelakte houten vloeren. De TRESTJERNER GULVLAKK wordt gebruikt voor onbehandeld, eerder behandelde en in de fabriek gelakte houten vloeren of meubels.

**Type:** Transparante acrylaat/polyurethaan vernis.

**Kleuren:** Kleurloos, transparant.

**Uiterlijk:** Zijdemat (Silkematt) / Zijdeglans (Halfblank)

**Droogtijd:** Overschilderbaar na 2 uur. Droog na minimaal 8 uur.

**Verwerking:** Kwast, roller of verfspuit.

**Verbruik:** 8 - 10 m<sup>2</sup> per liter.


**Verdunning/reiniging:** Niet verdunnen, materiaal reinigen met water.



Norway Coatings B.V.  
info@norwaycoatings.nl  
www.norwaycoatings.nl  
Tel: +31 (0)88-450 5400

Like us on Facebook  
www.facebook.com/norwaycoatings

De tekst in deze folder is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Norway Coatings B.V. aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheid van de informatie in deze folder.



### JOTUN KRAFTVASK

Waar mildere middelen niet werken is Jotun Kraftvask de oplossing. Jotun Kraftvask verwijdert efficiënt vet, olie, roet, nicotone, vuil, oppervlakte schimmel etc. Tevens kan de Jotun Kraftvask gebruikt worden voor het matter maken van ondergronden die behandeld zijn met op alkyd-olie gebaseerde producten.



### JOTUN HUSVASK

Door elk jaar het schilderwerk te reinigen met de Jotun Husvask verlengt u de duurzaamheid van de verf en blijft uw schilderwerk langer mooi.



KIEST U VOOR HOUT  
DAN KIEST U VOOR JOTUN!





# PANELLAKK

PANELLAKK is een waterverdunbare matte beits op basis van PVA-acrylaat emulsie voor binnenbetimmeringen van lichte houtsoorten zoals grenen, vuren, limba, essen, ramin, oregon pine en hemlock. PANELLAKK bevat een UV-filter, die het verkleuren van het hout sterk vertraagd.

PANELLAKK kleurloos geeft een volkomen, beschermende matte film op het hout.

PANELLAKK is tevens leverbaar in vele transparante kleuren.



# PANELLAKK

Het product PANELLAKK beschermt onbehandeld hout tegen de nadelige effecten van zonlicht en vergeling. PANELLAKK bevat UV filters die vergeling voorkomen zodat de natuurlijke uitstraling van het hout behouden blijft. Behalve de transparante versie van PANELLAKK kunt u ook uw houten ondergrond extra karakter geven door één van onderstaande kleuren te kiezen. Het aantal lagen bepaald de diepte van de kleur.

Hoe minder u aanbrengt, hoe transparanter de tint.

Heeft u kinderen in huis? Of iets anders dat sporen achterlaat op uw houten ondergronden?

Een houten oppervlak behandeld met PANELLAKK is gemakkelijk schoon te houden.

Wenst u een nog betere en slijtvaste bescherming (bijvoorbeeld op een vloer) gebruik dan de TRESTJERNER GULVLAKK. Deze transparante lak is verkrijgbaar in zowel zijdemat als zijdeglaans.

Dit product is op kaal hout toe te passen als transparante lak, maar ook als extra beschermende toplaag op houten ondergronden die reeds met PANELLAKK zijn behandeld.

Raadpleeg voor meer informatie over de applicatie en eigenschappen van deze producten onze technische databladen.

1 LAAG

2 LAGEN



JOTUN PANELLAKK 0001 KALKHVIT



JOTUN PANELLAKK 0007 TØRRFURU-LYS




JOTUN PANELLAKK 0006 TØRRFURU



JOTUN PANELLAKK 9016 LYS SEVJE



JOTUN PANELLAKK 752 TEAK



JOTUN PANELLAKK 0011 VALNØTT