



## Waterregelingen



TVV20/25



SD20

### TVV20/25, klep + SD20, magneetventiel

Waterbediening met warmtetoevoer geregeld door een thermostaat, maar zonder de optie om de waterstroom af te stellen of te stoppen. Leidingformaat voor TVV20 DN 20 (3/4") en voor TVV25, DN 25 (1").

Voeg een geschikte thermostaat toe voor het regelen van TVV20/25 + SD20, zoals KRT1900 of T10/TK10.

Voor dit type waterbediening zijn de volgende componenten vereist:

- **TVV20/25, 2-wegregelklep** Drukklasse PN16.  
Maximale druk 2 MPa (20 bar). Maximaal drukverlies TVV20, 100 kPa (0,1 bar). maximaal drukverlies TVV25, 62 kPa (0,062 bar). De kv-waarde is in 3 standen verstelbaar: TVV20: kv 1,6, kv 2,5 en kv 3,5  
TVV25: kv 2,5, kv 4,0 en kv 5,5
- **SD20, magneetventiel aan/uit 230V~** Een thermostaat regelt het openen en sluiten van het magneetventiel en regelt zo de toevoer van warmte naar SW. Het sluiten van de klep duurt 5 seconden en voorkomt plotselinge drukwijzigingen in het leidingsysteem. IP40.

