

Gevelprof Sipro Uniquat (Algenverwijderaar) Voor het verwijderen van groene aanslag & algen

Toepassing

De Gevelprof Sipro Uniquat is ontwikkeld voor de bestrijding van groene aanslag en ter voorkoming van aanslag, algen en mosgroei.

Producteigenschappen

- Snelle werkingstijd
- Voorkomt toekomstige groene aanslag
- Effectief op nagenoeg alle ondergronden
- Zeer economisch in gebruik
- Grote indringdiepte
- Biologisch afbreekbaar
- Werkt preventief en langdurig

Ondergrond

Werkt op nagenoeg alle ondergronden (metselwerk, hout, beton, glas, kassen, loodsen etc.).

Verwerking

Het voordeel van het gebruik van de Sipro Uniquat tegenover het gebruik van een hogedrukreiniger is als volgt. Wanneer u gebruik maakt van de hogedrukreiniger zal de groene aanslag voor korte tijd verdwijnen. Helaas komen de algen en het mos snel terug omdat de wortels niet worden aangepakt. Hiernaast is het ook niet ter bevordering van het oppervlak. Door de hoge druk uit de reiniger wordt het oppervlak poreuzer en ruwer (hierdoor krijgen mossen en algen meer bewegingsruimte om zichzelf te ontwikkelen). Wij raden dus af om het alleen met een hogedrukreiniger schoon te maken.

Hieronder hebben we een aantal stappen beschreven om te volgen wanneer u de Sipro Uniquat aan wilt brengen.

1. Verwijderen van de groene aanslag met een hogedrukreiniger.
2. Wachten tot ondergrond goed droog is en er de komende 48 uur geen regen wordt voorspelt.
3. Gevelprof Sipro Uniquat in de juiste verhouding aanlengen met water (zie kopje 'verbruik' hieronder).
4. Het aangelengde product aaneengesloten aanbrengen zonder onderbreking met een lage drukspuit.
5. De verwerkingstemperatuur voor het aanbrengen ligt tussen de +5 en +25 graden.
6. Het gebruikte gereedschap na afloop grondig reinigen.

Gereedschap

lage drukspuit, hoge druk reiniger.

Verbruik

De Gevelprof Sipro Uniquat wordt geleverd in een zeer geconcentreerde vorm. Dient verdunt te worden met water in de volgende verhouding;

Bij sterke vervuiling: 1:20

Bij normale vervuiling: 1:30

Bij lichte vervuiling: 1:40

Met 1 liter aangelengd product kunt u circa 1,5 m² behandelen.

Verpakking

Verkrijgbaar in 1 en 5 liter verpakkingen.