

GTL synthetische brandstof voor verplaatsbare kachels

Firelux Clear is een betrouwbare, geurloze GTL brandstof voor verplaatsbare kachels met minder emissie van schadelijke stoffen en een extreem laag aromaatgehalte.

Wat is GTL synthetische brandstof (iso parafin)?

GTL brandstof staat voor Gas To Liquid. Het is een synthetische brandstof die via het Fischer Tropsch syntheseproces uit aardgas wordt gemaakt. Kenmerkend voor GTL brandstof is de zuiverheid, de brandstof is volledig ontdaan van zwavel en aromaten maar wel voorzien van een hoog cetanaantal dat garant staat voor een hoge kwaliteit van verbranding. GTL brandstof wordt in het algemeen gezien als een belangrijke stap naar de verduurzaming van brandstoffen.

Welke voordelen biedt Firelux Clear?

Alle merken verplaatsbare kachels functioneren optimaal met Firelux Clear. Het voldoet aan de garantievoorwaarden van alle Europese kachelleveranciers en tevens aan stringente Europese wetgeving conform DIN 51603-1 en Arrêté 25-06-2010.

Alle voordelen op een rij:

- geschikt voor alle merken verplaatsbare kachels. Uitvoerig getest en goedgekeurd door Toyotomi Co., de fabrikant van Zibro kachels
- bevat geen zwavel en zwavelhoudende verbindingen
- geen geur, extreem laag aromaatgehalte
- hoog cetanaantal voor optimale verbranding, minder emissie van schadelijke stoffen
- de brandstof is biologisch afbreekbaar, heeft een hoog vlampunt van boven de 62 °C en valt hierdoor niet onder het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR)
- op basis van duurzame Gas To Liquid techniek
- verpakt in een 100 % recycleerbare HDPE verpakking, voorzien van kinderveilige sluiting

Firelux wordt aanbevolen door de fabrikant van Zibro kachels



Naast Firelux Clear is er ook Firelux Plus verkrijgbaar. Informeer bij uw Firelux verkooppunt of kijk op www.firelux.nl

Contact

Toyotomi Europe Sales B.V.
E info@toyotomi.eu



*Based on typical value

Firelux Clear

Productdata

Produktsort	Brandstof voor verplaatsbare kachels
Merksnaam	FIRELUX Clear
Verpakking	Wegwerpverpakking
EAN Code	8718254012985

Technische specificaties

Oliecategorie		licht
Statistieknummer		27101221
Kleur		Douane bepaald
Aromaten	% / vol.	Max. 0.007
Vlampunt	°C	> 61
Dichtheid	Kg / l	0,8
ADR		Valt niet onder ADR

Voor gedetailleerde informatie over transport, veiligheid en opslag zie het Veiligheidsinformatieblad.

Verpakkingsspecificaties

Liter per jerrycan		20 ltr
Materiaal jerrycan		900 gr HDPE
Grootte jerrycan (B*T*H)		29,2 * 24,2 * 40,0 cm
Gewicht jerrycan		17 kg
Dop		Kindersluiting
Soort pallet		Europallet
Grootte pallet (B*T*H)		120 * 80 * 95 cm
Jerrycans per pallet		26 jerrycans
Liter per pallet		520 ltr
Gewicht pallet		470 kg
Pallets volledige lading		54 pallets
Jerrycans per vrachtwagen		1.404 jerrycans (54 pallets* 26 jerrycans)
Ltr / kg per volledige lading		28.080 ltr = 22.464 kg

Firelux Clear functioneert optimaal met alle merken petroleumkachels en voldoet aan de garantievoorwaarden gesteld door de fabrikanten van kachels. De technische specificatie van Firelux Clear is conform aan de DIN 51603-1 eisen alsmede de in Frankrijk geldende wettelijke verplichtingen voor kachelbrandstof (NF 128 / Arrêté van 25-6-2010). Het gerenommeerde Franse keuringsinstituut LNE (Laboratoire National des Essais) gebruikt dezelfde specificatie brandstof als Firelux Clear bij het uitvoeren van conformiteitstesten voor het verkrijgen van het NF / GS keurmerk certificaat voor verplaatsbare petroleumkachels.

Toyotomi Co. Ltd., toonaangevend fabrikant van dit type kachels en bekend onder de merknamen Zibro en Toyotomi, heeft de Firelux Clear brandstof uitvoerig getest en goed bevonden indien het wordt gebruikt in combinatie met hun verschillende modellen en in overeenstemming met de fabrieksvoorschriften.

Firelux wordt aanbevolen door de fabrikant van Zibro kachels

Firelux

Premium heating liquids