

## HTU PLUS

Deze hydraulische transmissie-olie-universeel is speciaal ontwikkeld voor landbouwtrekkers met een gecombineerde oliehuishouding voor transmissie systemen

en hydraulische systemen, eventueel uitgerust met "natte remmen" met uitzondering van die gevallen waar een ATF of transmissieolie API GL 5 of API GL 4 met viscositeit SAE 90 of SAE 140 wordt voorgeschreven.

### Toepassing:

Speciale hydraulische transmissie olie ontwikkeld voor toepassing in agrarische machines, zoals landbouwtrekkers en zelfrijders.

### Eigenschappen:

- uitstekend drukopnemend vermogen (EP)
- uitstekende weerstand tegen oxydatie
- uitstekende weerstand tegen slijtage
- goed viscositeits-temperatuurgedrag
- uitstekende bescherming van de aandrijflijn, zoals is gedemonstreerd in de Ford 3000 as-test
- perfecte werking van natte remmen volgens de zware Ford M2C86C specificatie

### Gemiddelde analysecijfers:

---

Dichtheid	15 °C	kg/l	0.887
Viscositeit	40 °C	mm <sup>2</sup> /s	67,00
Viscositeit	100 °C	mm <sup>2</sup> /s	10,70
Viscositeits-index			147
Vlampunt C.O.C.	°C		225
Vloeipunt	°C		-35
TBN		mg KOH/g	7,3
Sulfaatgehalte		%	1.19

---

### Specificaties:

API GL-4

Meets the requirements of:

Ford M2C 134D

Massey Ferguson 1135/1143

Volvo WB101

John Deere JDM-J20C/D

Allison C4

Case MS 1206, 1207, 1209

CNH MAT 3525

NH 410B

Caterpillar TO-2

ZF TE-ML 03E, 05F, 06K

### Verpakkingen:

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter