

ELEKTRISCHER WASSERDURCHLAUFERHITZER



KDH

hydraulic

- Hydraulisch gesteuert - Temperatureinstellung abhängig vom Wasserdruck
- Zwei manuell schaltbare Leistungsstufen ermöglichen eine optimale Nutzung
- Blankdrahtheizsystem - Verkalkungsresistent

Hydraulisch gesteuerter Wasserdurchlauferhitzer

Der KDH trägt zu einer effizienten Warmwasserversorgung in Wohnungen, Häusern und Sanitärbereichen bei.

- Die Wasserdurchflussmenge steuert automatisch die Einschaltung und Leistungswahl
- Zwei manuell schaltbare Leistungsstufen ermöglichen eine optimale Nutzung
- Hydraulisch gesteuert - Temperatureinstellung abhängig vom Wasserdruck
- Einfache Installation an der Stelle des alten Gerätes, dank der elastischen Elektro- und Kupferanschlüsse



Technische Daten

| Durchlauferhitzer | | KDH hydraulic | | | | | |
|--|-------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nennleistung | kW | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Spannung | V | 400V 3~ | | | | | |
| Nennstromaufnahme | A | 3x13,0 | 3x17,3 | 3x21,7 | 3x26,0 | 3x30,3 | 3x34,6 |
| Absicherung | A | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| Warmwasserleistung Max. bei $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ und Bemessungsüberdruck 0,4 MPa | l/min | 3,3 | 4,3 | 5,4 | 6,5 | 7,6 | 11,6 |
| Bemessungsüberdruck | MPa | 0,15 ÷ 0,60 | | | | | |
| Abmessungen H/B/T | mm | 440 x 245 x 120 | | | | | |
| Gewicht | kg | ~4,0 | | | | | |
| Wasseranschluss | | G 1/2" | | | | | |
| Stützenabstand | mm | ~100 | | | | | |



Kospel-Großhandel NRW
 Andreas Schubert
 Kronenweg 11, D-50389 Wesseling, Nordrhein-Westfalen
 Tel.: 02236-4906673, Fax: 02236-4906674
 e-mail: info@kospel-shop.de
 Internet: www.kospel-shop.de

Kospel-Großhandel NRW
 Andreas Schubert
 Kronenweg 11

D-50389 Wesseling, Nordrhein-Westfalen
 Tel.: 02236-4906673, Fax: 02236-4906674

Ansprechpartner