

De contactoren zijn uitgerust met een gelijkrichterbrug dat zorgt voor een geruisarme werking.

Ze kunnen als toebehoren een hulpcontact ESC080 (behalve ESC225S) ontvangen die zelf voorzien is van een koppelingslampje.

Het is raadzaam deze te koppelen aan bedienings- en energiebeheerapparaten (programmatoren, thermostaten, vertragingrelais, ...).

Ze zijn zowel geschikt voor gelijkstroom als voor wisselstroom (AC & DC)

Conform de norm : IEC 61095

De contactoren zorgen onder ander voor de aansturing van verwarmings-, verlichtings-, ventilatiekringen, enz....

De stand van de contacten is zichtbaar via het indicatievenster.

□ *technische karakteristieken, zie pagina's 6.22, 6.23, 6.24*

NIEUW



ESC225S



ESC425S

Omschrijving	Type	Bedienings- spanning	Vermogenkring	Breedte in ■ 17,5 mm	Verpakk. Ref.	
Geruisloze contactoren zonder manuele bediening						
	2 NO	230 V 50/60 Hz	25 A - 250 V ~	1	12	ESC225S
		220 V DC	40 A - 440 V ~	3	4	ESC240S
			63 A - 440 V ~	3	1	ESC263S
	3 NO	230 V 50/60 Hz	25 A - 440 V ~	2	6	ESC325S
		220 V DC	40 A - 440 V ~	3	1	ESC340S
			63 A - 440 V ~	3	1	ESC363S
	4 NO	230 V 50/60 Hz	25 A - 440 V ~	2	6	ESC425S
		220 V DC	40 A - 440 V ~	3	4	ESC440S
			63 A - 440 V ~	3	4	ESC463S
	4 NG	230 V 50/60 Hz	25 A - 440 V ~	2	6	ESC426S
		220 V DC				
	2 NO + 2 NG	230 V 50/60 Hz	25 A - 440 V ~	2	1	ESC427S
		220 V DC				
	3 NO + 1 NG	230 V 50/60 Hz	25 A - 440 V ~	2	1	ESC428S
		220 V DC				
	Hulpcontact					
		1 NO + 1 NG		6 A - 250 V ~	1/2	1

Dag / nacht contactoren

De dag / nacht contactoren bevatten een bedieningselement met 3 standen :
- automatische werking via impuls van de maatschappij (nachttarief) ;

- gedwongen werking met automatische terugkeer naar nachttarief ;
- totale uitschakeling.

De stand van de contacten is zichtbaar via het indicatievenster.

Conform de norm : IEC 61095

De D / N contactor ETC225S wordt aanbevolen in woonzones waar vooral de stilte van belang is.

Ze kunnen als toebehoren een hulpcontact ESC080 (behalve ESC225S) ontvangen die zelf voorzien is van een koppelingslampje.

□ *technische karakteristieken, zie pagina's 6.22, 6.23, 6.24*

NIEUW



ETC225

Omschrijving	Type	Bedienings- spanning	Vermogenkring	Breedte in ■ 17,5 mm	Verpakk. Ref.	
Geruisloze versie						
	2 NO	230 V 50/60 Hz	25 A - 250 V ~	1	12	ETC225S
		220 V DC				
Klassieke versie						
	2 NO	230 V 50 Hz	25 A - 250 V ~	1	12	ETC225
	3 NO	230 V 50 Hz	25 A - 440 V ~	2	6	ETC325
			40 A - 440 V ~	3	1	ETC340
	4 NO	230 V 50 Hz	25 A - 440 V ~	2	6	ETC425
			40 A - 440 V ~	3	1	ETC440
	1 NO + 1 NG	230 V 50 Hz	25 A - 250 V ~	1	1	ETC227
	Hulpcontact					
		1 NO + 1 NG		6 A - 250 V ~	1/2	1