

Portára

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORT

- **Snelle montage**
- **Volledig geassembleerd**
- **Veilig**

De vrijdragende aluminium schuifpoort Portára is bij uitstek geschikt voor toegang en beveiliging van bouwterreinen. De vleugel van de Portára bestaat uit een hoogwaardig aluminium poortvleugel met daarop een staalmat met een smalle maaswijdte.

De Portára wordt volledig Plug 'n Play, met elektrische aandrijving en geassembleerd geleverd, waardoor hij direct inzetbaar is.

Naast de perfecte integratie met alle Apollo bouwhekken is deze poort ook geschikt voor integratie met staalmat- en gaashekwerk.



Portára

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORT



Matentabel

De vrijdragende schuifpoort Portára is leverbaar in de standaard hoogte van 2000 mm

Vrije doorgang	Lengte poortvleugel	Totale ruimte nodig
6000	8000	14050
7000	9300	16350

Alle maten in mm.

Constructie

- Aluminium gelaste poortvleugel
- Geleidingsprofiel 120 x 95 mm (b x h), onder- en bovenligger 100 x 50 mm, verticale staander 50 x 50 mm
- Staalmat maaswijdte 35 x 150 mm, draden Ø4 en Ø3 mm, bevestigd d.m.v. klemmen
- Aan de bovenzijde is de poortvleugel voorzien van een geleidingsprofiel die de geleidingswielen veilig afschermt.
- Bodemvrijheid = 100 mm



Prefab
betonfundatie



Passieve
druklijst



Waarschuwinglicht



Bouwhekkulling
High Security

Portalen en geleiding

- Sluit- en geleidingsportaal op voetplaat en geschikt voor aansluiten op Ø60 mm
- Inwendige gelagerde onder- en bovenwielen
- De tandheugel is geïntegreerd in het geleidingsprofiel

Elektrische bediening, standaard

- 1 x handzender 2-kanaals
- Waarschuwinglicht oranje
- Passieve druklijst op kopstijl en op geleidingsportaal
- Motor/aandrijving 230VAC gevoed, aandrijving 24vdc. Voorzien van een noodaccu.

Kleurstelling

Aluminium en thermisch verzinkt

Fundatie standaard

Prefab betonfundatie

Opties

- Puntenkam
- Infrarood (fotocellen)
- Extra handzenders
- Andere maaswijdte
- GSM module
- Handbediend

Uw dealer: