

Orderdatum:  Ingevuld door:   
 Bedrijfsnaam:  Uw referentie:   
 Contactpersoon:

Afleveradres: Straat:   
 Postcode:   
 Plaats:






Bedrijfsnaam:   
 Contactpersoon:  Tel:

Lossen:  Op projectlocatie met kraan  
 Op projectlocatie zonder kraan  
 Op klantlocatie met zelflosser  
 Op klantlocatie ongelost

Tijdslevering:  Nee  08 - 10u  10 - 12u  
 Ja  12 - 14u  14 - 16u  
 Andere tijd, namelijk:  uur

Aantal poorten:  stuk(s)

Type poort:

<input type="radio"/> <b>Vesta</b> Ronde spijlen Niet doorstekend	<input type="radio"/> <b>Orion</b> Ronde spijlen Doorstekend	<input type="radio"/> <b>Minerva</b> Dubbelstaaf 8/6/8 mm	<input type="radio"/> <b>Arena</b> Vierkante spijlen 45° Doorstekend	<input type="radio"/> <b>Tyro</b> Vierkante spijlen Niet doorstekend
				
<input type="radio"/> Puntenkam <input type="radio"/> Geen puntenkam	<input type="radio"/> Afgeschuind <input type="radio"/> Recht	<input type="radio"/> Puntenkam <input type="radio"/> Geen puntenkam	<input type="radio"/> Afgeschuind <input type="radio"/> Recht	<input type="radio"/> Puntenkam <input type="radio"/> Geen puntenkam

Spijlen hoh (mm):  150 (standaard)  132  100

Doorgang (mm):  3000  4000  5000  6000  7000  8000  Anders:

Hoogte (mm):  1000  1250  1500  1800  2000  2250  2500  Anders:

Conservering:  Gecoat (thermisch)  Verzinkt (RAL n.v.t.)

Kleur (RAL):  6005  6009  7016  9005  9010  Anders:

Sluiting:  Handbediend  Geautomatiseerd + Matic SL  Zonder slot

Indien Matic SL: Opties:  Extra handzenders  stuk(s)  Doorgang verlichting  
 Codepaneel buiten  Nooddrukknop  
 Codepaneel binnen  Sleutelschakelaar buiten Cilinder  incl.  excl.  
 GSM Module, excl. SIM-kaart  Sleutelschakelaar binnen Cilinder  incl.  excl.  
 Wekklok

Portalen:  Portalen standaard op voetplaat gelijk aan maaiveld  
 Portalen 200 mm verlengd onder maaiveld  
*(Let op: indien verlengd i.c.m. Matic SL wordt de Matic SL voorzien van een extra opvulsteun)*

Schuifrichting:  Naar links   Naar rechts  (van buitenaf gezien)

Opties:  Motorsteun  
 Gelijksluitende cilinders (indien meerdere poorten)

Opmerkingen:

Matentabel (mm):	Vrije doorgang	3000	4000	5000	6000	7000	8000
	Vleugel lengte	4250	5500	6750	8000	9500	11000
	Totaal benodigde ruimte	7600	9850	12100	14350	16850	19350

Orderdatum:  Ingevuld door:   
 Bedrijfsnaam:  Uw referentie:   
 Contactpersoon:

Afleveradres: Straat:   
 Postcode:   
 Plaats:

Bedrijfsnaam:   
 Contactpersoon:  Tel:

Lossen:  Op projectlocatie met kraan  
 Op projectlocatie zonder kraan  
 Op klantlocatie met zelflosser  
 Op klantlocatie ongelost

Tijdslevering:  Nee  08 - 10u  10 - 12u  
 Ja  12 - 14u  14 - 16u  
 Andere tijd, namelijk:  uur

Aantal poorten:  stuk(s)

Type poort:

**Vesta**

Ronde spijlen  
 Niet doorstekend



Puntenkam  
 Geen puntenkam

**Orion**

Ronde spijlen  
 Doorstekend



Afgeschuind  
 Recht

**Minerva**

Dubbelstaaf  
 8/6/8 mm



Puntenkam  
 Geen puntenkam

**Arena**

Vierkante spijlen 45°  
 Doorstekend



Afgeschuind  
 Recht

Doorgang (mm):  4000  5000  6000  7000  8000  9000  Anders:

Hoogte (mm):  1000  1250  1500  1800  2000  2250  2500  Anders:

Kleur (RAL):  6005  6009  7016  9005  9010  Anders:

Sluiting:  Handbediend  Geautomatiseerd + Matic SL  Zonder slot

Indien Matic SL: Opties:  Extra handzenders  stuk(s)  Doorgang verlichting  
 Codepaneel buiten  Nooddrukknop  
 Codepaneel binnen  Sleutelschakelaar buiten Cilinder  incl.  excl.  
 GSM Module, excl. SIM-kaart  Sleutelschakelaar binnen Cilinder  incl.  excl.  
 Wekklok

Portalen:  Portalen standaard op voetplaat gelijk aan maaiveld  
 Portalen 200 mm verlengd onder maaiveld *(Let op: indien verlengd i.c.m. Matic SL wordt de Matic SL voorzien van een extra opvulsteun)*  
 Met motorsteun  
 Zonder motorsteun

Schuifrichting:  Naar links   Naar rechts  *(van buitenaf gezien)*

Opties:  Reflecterende strip 2-zijdig ROOD  Gelijksluitende cilinders *(indien meerdere poorten)*  
 Reflecterende strip 2-zijdig GRIJS  Motorsteun  
 Verlengde boveninloop

Opmerkingen:

Matentabel (mm):	Vrije doorgang	4000	5000	6000	7000	8000	9000
Vleugel lengte		5920	6870	8470	9680	11030	12100
Totaal benodigde ruimte		10320	12220	14920	16740	19480	21400

Orderdatum:  Ingevuld door:   
 Bedrijfsnaam:  Uw referentie:   
 Contactpersoon:

Afleveradres: Straat:   
 Postcode:   
 Plaats:

Lossen:  Op projectlocatie met kraan  
 Op projectlocatie zonder kraan  
 Op klantlocatie met zelflosser  
 Op klantlocatie ongelost

Tijdslevering:  Nee  08 - 10u  10 - 12u  
 Ja  12 - 14u  14 - 16u  
 Andere tijd, namelijk:  uur

Bedrijfsnaam:   
 Contactpersoon:  Tel:

Aantal poorten:  stuk(s)

Type poort:

<input type="radio"/> <b>Vesta</b> <i>Ronde spijlen</i> <i>Niet doorstekend</i>	<input type="radio"/> <b>Orion</b> <i>Ronde spijlen</i> <i>Doorstekend</i>	<input type="radio"/> <b>Minerva</b> <i>Dubbelstaaf</i> <i>8/6/8 mm</i>	<input type="radio"/> <b>Arena</b> <i>Vierkante spijlen 45°</i> <i>Doorstekend</i>	<input type="radio"/> <b>Tyro</b> <i>Vierkante spijlen 90°</i> <i>Niet doorstekend</i>	<input type="radio"/> <b>Mykadoo</b> <i>Ronde spijlen</i> <i>Motief</i>
					
<input type="radio"/> Puntenkam <input type="radio"/> Geen puntenkam	<input type="radio"/> Afgeschuind <input type="radio"/> Recht	<input type="radio"/> Puntenkam <input type="radio"/> Geen puntenkam	<input type="radio"/> Afgeschuind <input type="radio"/> Recht	<input type="radio"/> Puntenkam <input type="radio"/> Geen puntenkam	

Doorgang (mm):  3000  4000  5000  6000  7000  
 8000  9000  10000  11000  12000  Anders:

Hoogte (mm):  1000  1250  1500  1800  2000  2250  2500  Anders:

Conservering:  Gecoat (thermisch)  Gecoat (sendzimir, vleugels t/m 3000 mm)  Verzinkt (RAL n.v.t.)

Kleur (RAL):  6005  6009  7016  9005  9010  Anders:

Sluiting:  Handbediend  Geautomatiseerd + Matic SL  Zonder slot

Indien Matic SL: Opties:  Extra handzenders  stuk(s)  Doorgang verlichting  
 Codepaneel buiten  Nooddrukknop  
 Codepaneel binnen  Sleutelschakelaar buiten Cilinder  incl.  excl.  
 GSM Module, excl. SIM-kaart  Sleutelschakelaar binnen Cilinder  incl.  excl.  
 Weekklok

Schuifrichting:  Naar links   Naar rechts  (van buitenaf gezien)

Opties:  Rail voorzien van U-profiel (i.p.v. standaard S7 rail)  
 Onderbalk niet 650 mm verlengd  
 Gelijksluitende cilinders (indien meerdere poorten)

Opmerkingen:

Matentabel (mm):	Vrije doorgang	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
	Vleugel lengte	3650	4650	5650	6650	7650	8650	9650	10650	11650	12650



Orderdatum:  Ingevuld door:   
 Bedrijfsnaam:  Uw referentie:   
 Contactpersoon:

Halve maanplaat:  Bijleveren, niet geassembleerd  
 Bijleveren, geassembleerd  
 Uitvoering:  Aluminium  
 Aluminium en gecoat RAL

Slot: *(inclusief voorbereiding en assemblage op poortvleugel en/of poortpaal i.p.v. standaard Locinox slot met aanslag)*

Inlasslot, compleet met aanslag  In combinatie met vast-/draaiknop op rozet  
 Inlasslot met panieksluiting, compleet met aanslag  In combinatie met vast-/draaiknop op rozet  
 Inlasslot met dubbele cilinder, compleet met aanslag  
 Locinox standaard slot met dubbele cilinder LDKZD1, compleet met aanslag  
 Locinox mechanisch codeslot VINCI, compleet met aanslag - dubbelzijdig bedienbaar  
 Locinox mechanisch codeslot FREE VINCI, compleet met aanslag - beveiligde ingang en vrije uitgang  
 Inclusief PUSHBAR  
 Inclusief Push-set in aluminium 3006PUSH  
 Locinox Hybride slot H-METAL, compleet met aanslag  
 Locinox Elektrisch slot LEKQ U4, compleet met aanslag en bolkrukpaar  
 Voeding AC-TRANS -12V/25W toevoegen  
 Doorvoerkabel DVK-HD toevoegen  
 Smalslot, compleet met aanslag  
 Magneetslot met handvatten  
 MAG2500 met 250 kg kleefkracht met handvatten  
 MAG5000 met 500 kg kleefkracht met handvatten  
 MAGMAG2500 met 250 kg kleefkracht zonder handvatten  
 MAGMAG5000 met 500 kg kleefkracht zonder handvatten  
 Voeding DC-ACCES -12V/20W toevoegen  
 Voeding DC-POWER -24V/25W toevoegen  
 Doorvoerkabel DVK-HD toevoegen  
 Aluminium gecoatete trafobox PB-1 toevoegen  
 Uitvulprofiel (voor MAG2500 en MAGMAG2500) toevoegen  
 Poort met gekozen slot extra uitvoeren met aangelaste lippen geschikt voor hangslot *(exclusief hangslot)*

Elektrische ontsluiting:  Elektrische ontsluiting Emissa - Impuls SE.E - krukpaar vervangen door aluminium bolkrukset 3006KR  
 Elektrische ontsluiting Ruptura - Impuls SE.R - krukpaar vervangen door aluminium bolkrukset 3006KR  
*(let op: indien slot Hybride H-METAL van toepassing is dan wordt hiervoor de elektrische ontsluiting aangepast voor dit slot)*  
 Elektrische ontsluiting geschikt voor smalslot type DI10U

		Maximale vleugelbreedte	Maximale gewicht
Poortsluiter / Opbouwdranger:	<input type="radio"/> Instelbare poortsluiter SAMSON 2	2000 mm	150 kg
	<input type="radio"/> Hydraulische poortsluiter en 180° scharnier in één MAMMOTH-180 <input type="radio"/> Zilver <input type="radio"/> Zwart	1200 mm	120 kg
Poortsluiter / Inbouwdranger:	<input type="radio"/> Hydraulische verticale poortsluiter t.b.v. 180° scharnier VERTICLOSE-STD	1200 mm	120 kg
	<input type="radio"/> Hydraulische verticale poortsluiter t.b.v. 90° scharnier VERTICLOSE-RAIL	1500 mm	150 kg
	<input type="radio"/> Hydraulische verticale poortsluiter t.b.v. 180° scharnier TIGER	900 mm	100 kg
	<input type="radio"/> Hydraulische verticale poortsluiter i.c.m. 180° scharnieren REALCLOSE	1200 mm	150 kg

Inbouwdranger vloerveer DORMA

Scharnieren uit de haak:  Poort zelfsluitend voor scharnieren uit de haak

Opmerkingen:

Orderdatum:  Ingevuld door:   
Bedrijfsnaam:  Uw referentie:   
Contactpersoon:

Elektrisch voorbereid voor: *(Slot, aanslag en vergrendelstangen komen te vervallen)*  
*(Benodigde draaipunten van de motorset dienen te worden aangeleverd)*  
 Opbouw aandrijving  
 Inbouw / grondaandrijving INCLUSIEF gelaste motorsteun aan de poortpaal  
 Inbouw / grondaandrijving EXCLUSIEF gelaste motorsteun aan de poortpaal

Merk:  Type:

Uitsparingen:

<input type="radio"/> Geen uitsparingen of gaten	Aantal sets: <input type="text"/>	Type: <input type="text"/>
<input type="radio"/> Fotocelgaten inclusief kabelgaten	Aantal sets: <input type="text"/>	Type: <input type="text"/>
<input type="radio"/> Alleen fotocelgaten	Aantal: <input type="text"/>	
<input type="radio"/> Alleen kabelgaten	Aantal: <input type="text"/>	Type: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Uitsparing sleutelschakelaar	Aantal: <input type="text"/>	Type: <input type="text"/>
<input type="radio"/> In linker poortpaal van buitenaf gezien		
<input type="radio"/> In rechter poortpaal van buitenaf gezien		
<input type="radio"/> In beide poortpalen		
<input type="checkbox"/> Uitsparing t.b.v. intercom	Type: <input type="text"/>	Afmeting: <input type="text"/> mm
<input type="radio"/> In linker poortpaal van buitenaf gezien		
<input type="radio"/> In rechter poortpaal van buitenaf gezien		

Revisieklep:  90 x 180 mm     110 x 180 mm     130 x 180 mm     180 x 180 mm  
*(afmeting)*

In linker poortpaal van buitenaf gezien  
 In rechter poortpaal van buitenaf gezien  
 In beide poortpalen

Opmerkingen: *(hier aangeven waar en welke zijdes/hogtes van buitenaf gezien eventuele uitsparingen komen)*



Orderdatum:   
Bedrijfsnaam:   
Contactpersoon:

Ingevuld door:   
Uw referentie:

- Halve maanplaat:
- Bijleveren, niet geassembleerd
  - Bijleveren, geassembleerd
  - Uitvoering:  Aluminium
  - Aluminium en gecoat RAL
  - Beide poortvleugels
  - Alleen linkervleugel van buitenaf gezien
  - Alleen rechternvleugel van buitenaf gezien

- Slot: *(inclusief voorbereiding en assemblage op poortvleugel en/of poortpaal i.p.v. standaard Locinox slot met aanslag)*
- Inlasslot, compleet met aanslag  In combinatie met vast-/draaiknop op rozet
  - Inlasslot met panieksluiting, compleet met aanslag  In combinatie met vast-/draaiknop op rozet
  - Inlasslot met dubbele cilinder, compleet met aanslag
  - Locinox standaard slot met dubbele cilinder LDKZD1, compleet met aanslag
  - Locinox mechanisch codeslot VINCI, compleet met aanslag - dubbelzijdig bedienbaar
  - Locinox mechanisch codeslot FREE VINCI, compleet met aanslag - beveiligde ingang en vrije uitgang
    - Inclusief PUSHBAR
    - Inclusief Push-set in aluminium 3006PUSH
  - Locinox Hybride slot H-METAL, compleet met aanslag
  - Locinox Electrisch slot LEKQ U4, compleet met aanslag en bolkrukpaar
    - Voeding AC-TRANS -12V/25W toevoegen
    - Doorvoerkabel DVK-HD toevoegen
  - Smalslot, compleet met aanslag
  - Magneetslot met handvatten
    - MAG2500 met 250 kg kleefkracht met handvatten
    - MAG5000 met 500 kg kleefkracht met handvatten
    - MAGMAG2500 met 250 kg kleefkracht zonder handvatten
    - MAGMAG5000 met 500 kg kleefkracht zonder handvatten
      - Voeding DC-ACCES -12V/20W toevoegen
      - Voeding DC-POWER -24V/25W toevoegen
      - Doorvoerkabel DVK-HD toevoegen
      - Aluminium gecoatete trafobox PB-1 toevoegen
      - Uitvulprofiel (voor MAG2500 en MAGMAG2500) toevoegen
  - Poort met gekozen slot extra uitvoeren met aangelaste lippen geschikt voor hangslot *(exclusief hangslot)*

- Elektrische ontsluiting:
- Elektrische ontsluiting Emissa - Impuls SE.E - krukpaar vervangen door aluminium bolkrukset 3006KR
  - Elektrische ontsluiting Ruptura - Impuls SE.R - krukpaar vervangen door aluminium bolkrukset 3006KR  
*(let op: indien slot Hybride H-METAL van toepassing is dan wordt hiervoor de elektrische ontsluiting aangepast voor dit slot)*
  - Elektrische ontsluiting geschikt voor smalslot type DI10U

Opmerkingen:



Orderdatum:  Ingevuld door:   
Bedrijfsnaam:  Uw referentie:   
Contactpersoon:

Elektrisch voorbereid voor: *(Slot, aanslag en vergrendelstangen komen te vervallen)*  
*(Benodigde draaipunten van de motorset dienen te worden aangeleverd)*  
 Opbouw aandrijving  
 Inbouw / grondaandrijving INCLUSIEF gelaste motorsteun aan de poortpaal  
 Inbouw / grondaandrijving EXCLUSIEF gelaste motorsteun aan de poortpaal

Merk:  Type:

Uitsparingen:

<input type="radio"/> Geen uitsparingen of gaten	Aantal sets: <input type="text"/>	Type: <input type="text"/>
<input type="radio"/> Fotocelgaten inclusief kabelgaten	Aantal sets: <input type="text"/>	Type: <input type="text"/>
<input type="radio"/> Alleen fotocelgaten	Aantal: <input type="text"/>	
<input type="radio"/> Alleen kabelgaten	Aantal: <input type="text"/>	Type: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Uitsparing sleutelschakelaar	Aantal: <input type="text"/>	Type: <input type="text"/>
<input type="radio"/> In linker poortpaal van buitenaf gezien		
<input type="radio"/> In rechter poortpaal van buitenaf gezien		
<input type="radio"/> In beide poortpalen		
<input type="checkbox"/> Uitsparing t.b.v. intercom	Type: <input type="text"/>	Afmeting: <input type="text"/> mm
In linker poortpaal van buitenaf gezien		
In rechter poortpaal van buitenaf gezien		

Revisieklep:  90 x 180 mm     110 x 180 mm     130 x 180 mm     180 x 180 mm  
*(afmeting)*

In linker poortpaal van buitenaf gezien  
 In rechter poortpaal van buitenaf gezien  
 In beide poortpalen

Opmerkingen: *(hier aangeven waar en welke zijdes/hogtes van buitenaf gezien eventuele uitsparingen komen)*



Orderdatum:   
 Bedrijfsnaam:   
 Contactpersoon:

Ingevuld door:   
 Uw referentie:

Aantal poorten:  stuk(s)

Type:

<input type="radio"/> <b>Trento V10</b> Vert. lamel 100 mm Gesloten 	<input type="radio"/> <b>Trento H20</b> Hor. lamel 200 mm Gesloten 	<input type="radio"/> <b>Trento H40</b> Hor. lamel 40x20 mm Halfopen ca. 21 mm 	<input type="radio"/> <b>Trento V40</b> Hor. lamel 60x20 Halfopen ca. 25 mm 	<input type="radio"/> <b>Crosso V10</b> Vert. lamel 100 mm Gesloten - kruis 
<input type="radio"/> <b>Crosso V60</b> Hor. lamel 60x20 mm Halfopen ca. 25 mm - kruis 	<input type="radio"/> <b>Modeno H60</b> Hor. lamel 60x20 mm Diagonaal 	<input type="radio"/> <b>Modeno V60</b> Vert. lamel 60x20 mm Diagonaal 	<input type="radio"/> <b>Polkadot R10</b> Perfoplaat Rond R10 	<input type="radio"/> <b>Carré K10</b> Perfoplaat Vierkant K10 

 (Bovenaanzicht richting  
  lamellen van buitenaf gezien)

Dranger:  Inclusief Mammoth poortsluiter  
 Zilver  Zwart (Dranger is standaard bij poortbreedte 1062 en 1263 mm. Niet mogelijk bij bredere poorten)  
 Exclusief Mammoth poortsluiter

Breedte (mm):  1000  1250  1500  2000  2500

Hoogte (mm):  1500  1800  2000 (bodenvrijheid is 50 mm)

Kleur (RAL):  6005  6009  7016  9005  9010  Anders:

Scharniert aan:  Verlengde paal  Paal op voetplaat  Neppaal, 100 mm verlengd  
 Gaaskam  Nee  Ja (Neppaal voorzien van montagegaten)  
 Vloeiboren  Nee  Ja Aantal gaten:

Sluit op:  Verlengde paal  Paal op voetplaat  Neppaal, 100 mm verlengd  Muuraanslag  
 Gaaskam  Nee  Ja (Neppaal voorzien van montagegaten)  Incl. montagekoker  
 Vloeiboren  Nee  Ja Aantal gaten:

Draairichting:  Links naar binnen  Rechts naar binnen  Links naar buiten  Rechts naar buiten  
 (van buitenaf gezien)



Extra:  Bijleveren ondergatecatcher PRTVANGERUGC  
 Gelaste paalkappen  
 Bijleveren aluminium hoekprofielen om doorkijk te voorkomen (excl. assemblage)  
 Gelijksluitende cilinders (indien meerdere poorten)

Opmerkingen:

\* Matentabel afstanden tussen de palen (mm):











		1000	1250	1500	2000	2500
<b>Trento</b>		1062	1263	1564	2007	2509
<b>Crosso</b>	V60	1062	1263	1564	2007	2509
	V10	1062	1191	1564	2007	2509
<b>Modeno</b>		1066	1241	1591	2015	2483
<b>Polkadot</b>		1062	1263	1564	2007	2509



Orderdatum:   
 Bedrijfsnaam:   
 Contactpersoon:

Ingevuld door:   
 Uw referentie:

Aantal poorten:  stuk(s)

Type:

<input type="radio"/> <b>Trento V10</b> Vert. lamel 100 mm Gesloten 	<input type="radio"/> <b>Trento H20</b> Hor. lamel 200 mm Gesloten 	<input type="radio"/> <b>Trento H40</b> Hor. lamel 40x20 mm Halfopen ca. 21 mm 	<input type="radio"/> <b>Trento V40</b> Hor. lamel 60x20 Halfopen ca. 25 mm 	<input type="radio"/> <b>Crosso V10</b> Vert. lamel 100 mm Gesloten - kruis 
<input type="radio"/> <b>Crosso V60</b> Hor. lamel 60x20 mm Halfopen ca. 25 mm - kruis 	<input type="radio"/> <b>Modeno H60</b> Hor. lamel 60x20 mm Diagonaal 	<input type="radio"/> <b>Modeno V60</b> Vert. lamel 60x20 mm Diagonaal 	<input type="radio"/> <b>Polkadot R10</b> Perfoplaat Rond R10 	<input type="radio"/> <b>Carré K10</b> Perfoplaat Vierkant K10 

 (Bovenaanzicht richting  
  lamellen van buitenaf gezien)

Breedte (mm):  2000  2500  3000  4000  5000

Hoogte (mm):  1500  1800  2000 (bodenvrijheid is 50 mm)

Kleur (RAL):  6005  6009  7016  9005  9010  Anders:

Linker paal (van buitenaf gezien):  Verlengde paal  Paal op voetplaat  Neppaal, 100 mm verlengd  
 Gaaskam  Nee  Ja (Neppaal voorzien van montagegaten)  
 Vloeiboren  Nee  Ja Aantal gaten

Rechter paal: (van buitenaf gezien):  Verlengde paal  Paal op voetplaat  Neppaal, 100 mm verlengd  
 Gaaskam  Nee  Ja (Neppaal voorzien van montagegaten)  
 Vloeiboren  Nee  Ja Aantal gaten

Draairichting: (van buitenaf gezien):  Naar binnen  Naar buiten



Positie slot:  In linkervleugel  In rechtervleugel (standaard)

Extra:

- Bijleveren ondergatecatcher PRTVANGERUGC
- Gelaste paalkappen
- Gelijksluitende cilinders (indien meerdere poorten)
- Bijleveren aluminium hoekprofielen om doorkijk te voorkomen (excl. assemblage)  
 (inclusief in het midden op één poortvleugel gelaste strip tegen doorkijk)

Opmerkingen:

\* Matentabel afstanden tussen de palen (mm):







		2000	2500	3000	4000	5000
<b>Trento</b>		2114	2516	3118	4004	5008
<b>Crosso</b>	V60	2114	2516	3118	4004	5008
	V10	2114	2372	3118	4004	5008
<b>Modeno</b>		2122	2472	3172	4020	4956
<b>Polkadot</b>		2114	2516	3118	4004	5008
<b>Carré</b>		2114	2516	3118	4004	5008

Orderdatum:   
Bedrijfsnaam:   
Contactpersoon:

Ingevuld door:   
Uw referentie:

Aantal poorten:  stuk(s)

Type:

<input type="radio"/> <b>Styx Modeno</b> Vert. lamel 40x10 mm Diagonaal	<input type="radio"/> <b>Styx Trento</b> Vert. lamel 100 mm Gesloten	<input type="radio"/> <b>Styx Crosso</b> Vert. lamel 100 mm Gesloten - kruis	<input type="radio"/> <b>Styx Plaatvulling</b> Vleugel voorbereid voor plaatvulling	<input type="radio"/> <b>Styx Houtvulling</b> Vleugel voorbereid voor houtvulling
				
<input type="radio"/>  (Bovenaanzicht richting lamellen van buitenaf gezien)			<input type="radio"/> Incl. plaatvulling <input type="radio"/> Excl. plaatvulling	<input type="radio"/> Enkele houtvulling <input type="radio"/> Dubbele houtvulling

Scharnieren:  180°  90°

Breedte (mm):  1105  1305  1505  1805  2005  2305  2505  
(standaard breedte i.c.m. 180° scharnieren. Bij keuze voor 90° kan deze maat afwijken)  Anders:

Hoogte (mm):  1000  1250  1500  1800  2000  Anders:

Kleur (RAL):  6005  6009  7016  9005  9010  Anders:

Scharniert aan:  Verlengde paal  Paal op voetplaat  Neppaal, 100 mm verlengd  
Gaaskam  Nee  Ja (Neppaal voorzien van montagegaten)  Muurplaatscharnieren  
Vloeiboren  Nee  Ja Aantal gaten   Kort  Hoek kort  
 Lang  Hoek lang

Sluit op:  Verlengde paal  Paal op voetplaat  Neppaal, 100 mm verlengd  Muuraanslag  
Gaaskam  Nee  Ja (Neppaal voorzien van montagegaten)  Incl. montagekoker  
Vloeiboren  Nee  Ja Aantal gaten

Draairichting:  Links naar binnen  Rechts naar binnen  Links naar buiten  Rechts naar buiten  
(van buitenaf gezien)



Uitvoering:  Handbediend  Handbediend met varianten  Voorbereid voor automatisering  
(formulier varianten enkele draaiport en/of voorbereiding automatisering toevoegen)








Extra:  Bijleveren ondergatecatcher PRTVANGERUGC  Gelaste paalkappen  
 Gelijksluitende cilinders (indien meerdere poorten)  Inwendige grondgrendel  
 Bijleveren hoekprofielen om doorkijk te voorkomen (excl. assemblage)

Opmerkingen:

Orderdatum:   
 Bedrijfsnaam:   
 Contactpersoon:

Ingevuld door:   
 Uw referentie:

Aantal poorten:  stuk(s)

- Type:
- |   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| <input type="radio"/> <b>Styx Modeno</b><br>Vert. lamel 40x10 mm<br>Diagonaal   | <input type="radio"/> <b>Styx Trento</b><br>Vert. lamel 100 mm<br>Gesloten  | <input type="radio"/> <b>Styx Crosso</b><br>Vert. lamel 100 mm<br>Gesloten - kruis | <input type="radio"/> <b>Styx Plaatvulling</b><br>Vleugel voorbereid<br>voor plaatvulling | <input type="radio"/> <b>Styx Houtvulling</b><br>Vleugel voorbereid<br>voor houtvulling |
|    |    |   |         |      |
| <input type="radio"/>  (Bovenaanzicht richting | <input type="radio"/>  lamellen van buitenaf gezien) |  | <input type="radio"/> Incl. plaatvulling  | <input type="radio"/> Enkele houtvulling  |
|   |   |  | <input type="radio"/> Excl. plaatvulling  | <input type="radio"/> Dubbele houtvulling   |

Scharnieren:  180°  90°

Breedte (mm)  2190  2590  2990  3590  3990  4590  4990  
 (standaard breedte i.c.m. 180° scharnieren. Bij keuze voor 90° kan deze maat afwijken)  Anders:

Hoogte (mm):  1000  1250  1500  1800  2000  Anders:

Kleur (RAL):  6005  6009  7016  9005  9010  Anders:

Linker paal (van buitenaf gezien)  Verlengde paal  Paal op voetplaat  Neppaal, 100 mm verlengd (Neppaal voorzien van montagegaten)  Muurplaatscharnieren

Gaaskam  Nee  Ja  Kort  Hoek kort

Vloeiboren  Nee  Ja Aantal gaten   Lang  Hoek lang

Rechter paal: (van buitenaf gezien)  Verlengde paal  Paal op voetplaat  Neppaal, 100 mm verlengd (Neppaal voorzien van montagegaten)  Muurplaatscharnieren

Gaaskam  Nee  Ja  Kort  Hoek kort

Vloeiboren  Nee  Ja Aantal gaten   Lang  Hoek lang

Draairichting: (van buitenaf gezien)  Naar binnen  Naar buiten



Uitvoering:  Handbediend  Handbediend met varianten  Voorbereid voor automatisering  
 (formulier varianten enkele draaiport en/of voorbereiding automatisering toevoegen)

Indien handbediend:  Slot in linkervleugel  Slot in rechtervleugel (standaard)

- Extra:
- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bijleveren beton aanslagblok LAAG - BETONAANSLGB                     | <input type="checkbox"/> Gelaste paalkappen                                  |
| <input type="checkbox"/> Bijleveren beton aanslagblok HOOG - BETONAANSLGBH                    | <input type="checkbox"/> Inwendige grondgrendel 2e poortvleugel              |
| <input type="checkbox"/> Bijleveren ondergatecatcher - PRTVANGERUGC                           | <input type="checkbox"/> Gelijksluitende cilinders (indien meerdere poorten) |
| <input type="checkbox"/> Bijleveren hoekprofielen om doorkijk te voorkomen (excl. assemblage) |  |

Opmerkingen:

Orderdatum:   
 Bedrijfsnaam:   
 Contactpersoon:

Ingevuld door:   
 Uw referentie:

Type:

- |   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| <input type="radio"/> <b>Vesta</b><br><i>Ronde spijlen</i><br> | <input type="radio"/> <b>Orion</b><br><i>Ronde spijlen</i><br> | <input type="radio"/> <b>Arena</b><br><i>Vierkante spijlen</i><br> | <input type="radio"/> <b>Tyro</b><br><i>Vierkante spijlen</i><br> | <input type="radio"/> <b>Mykadoo</b><br><i>Ronde spijlen motief</i><br> |
| <input type="radio"/> Puntenkam<br><input type="radio"/> Geen puntenkam   | <input type="radio"/> Afgeschuind<br><input type="radio"/> Recht  | <input type="radio"/> Afgeschuind<br><input type="radio"/> Recht  | <input type="radio"/> Puntenkam<br><input type="radio"/> Geen puntenkam  |  |

Aantal standaard vakken:  stuk(s) *(een standaard vak is 2294 mm breed)*

Spijlen h.o.h. (mm):  150 *(standaard)*  132  100  Anders:

Aantal maatvakken:  stuk(s) Afmeting:  mm breed  mm hoog

Aantal maatvakken:  stuk(s) Afmeting:  mm breed  mm hoog

Aantal maatvakken:  stuk(s) Afmeting:  mm breed  mm hoog

Aantal maatvakken:  stuk(s) Afmeting:  mm breed  mm hoog

Spijlen h.o.h. (mm):  150 *(standaard)*  132  100  Anders:

Hoogte (mm):  1000  1250  1500  1800  2000  Anders:

Conservering:  Gecoat (thermisch)  Gecoat (sendzimir)  Verzinkt (RAL n.v.t.)  
*(niet mogelijk bij Mykadoo)*

Kleur (RAL):  6005  6009  7016  9005  9010  Anders:

Type verbinding:  Blinde verbinding (standaard)  Beugel verbinding  Anders:

Afwerking staanders:  Paalkap kunststof *(standaard)*  Paalkap aluminium  Anders:

Uitvoering staanders:  800 mm verlengd *(standaard)*  Op voetplaat  Anders:

Aantal tussenstaanders:  stuk(s) Aantal tussenverbindingen:  stuk(s)

Aantal eindstaanders:  stuk(s) Aantal eind-/poortverbindingen:  stuk(s)

Aantal hoekstaanders:  stuk(s) Aantal hoekverbindingen:  stuk(s)

Aantal muurverbindingen:  stuk(s)

Opmerkingen: