
DAMP PROOF LED 1200 21 W 4000 K

LEDVANCE DAMP PROOF LED | Indoor LED armaturen



Toepassingsgebieden

- Ideaal voor industriële - en opslagfaciliteiten
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages
- Werkplaatsen, assemblagelijnen

Productvoordelen

- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Beschermingsgraad: IP65
- Levensduur (L70/B50): tot 50.000 u
- Doorvoerbedrading mogelijk
- Certificaten: CE, CB, TUEV SUED



Technische data

Elektrotechnische gegevens

| | |
|-------------------|--|
| Bedrijfsmodus | Elektronisch voorschakelapparaat (E-VSA) |
| Nominale vermogen | 21,00 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Nominale stroom | 91,0 A |


Fotometrische data

| | |
|--------------------------------|------------|
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Lichtstroom | 2400 lm |
| Licht kleur volgens EN 12464-1 | Cool White |
| Kleurweergave-index Ra | >80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|---------------|-------|
| Stralingshoek | 180 ° |
|---------------|-------|

Afmetingen



| | |
|-----------------|-----------|
| Lengte | 1200 mm |
| Breedte | 95,0 mm |
| Hoogte | 78,0 mm |
| Product gewicht | 1650,00 g |

Kleuren & materialen

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Body materiaal | Polycarbonate (PC) |
| Kleur van het product | Gray |

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Productdatasheet

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -30...40 °C |
|-----------------------------|-------------|

Vermogen

| | |
|------------------------|------------------|
| Dimbaar | Nee |
| Type aansluiting | Terminal, 3-pin |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |

Certificaten & normen

| | |
|-------------------|------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Type bescherming | IP65 |

Logistieke data

| Productcode | Productomschrijving | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Volume | Gewicht |
|---------------|------------------------------------|---|--|-----------------------|------------|
| 4058075000902 | DAMP PROOF LED 1200 21 W 4000 K | Verzenddoos 6 | 1225 mm x 333 mm x 192 mm | 78.32 dm ³ | 11992.00 g |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.