

---

## DAMP PROOF LED 1200 39 W 4000 K

LEDVANCE DAMP PROOF LED | Indoor LED armaturen



---

### Toepassingsgebieden

- Ideaal voor industriële - en opslagfaciliteiten
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages
- Werkplaatsen, assemblagelijnen

---

### Productvoordelen

- 5 jaar garantie

---

### Productkenmerken

- Beschermingsgraad: IP65
- Levensduur (L70/B50): tot 50.000 u
- Doorvoerbedrading mogelijk
- Certificaten: CE, CB, TUEV SUED



## Technische data

### Elektrotechnische gegevens

Bedrijfsmodus	Elektronisch voorschakelapparaat (E-VSA)
Nominale vermogen	39,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	170 A


### Fotometrische data

Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtstroom	4400 lm
Licht kleur volgens EN 12464-1	Cool White
Kleurweergave-index Ra	>80

### Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	180 °
---------------	-------

### Afmetingen



Lengte	1200 mm
Breedte	95,0 mm
Hoogte	78,0 mm
Product gewicht	1650,00 g

### Kleuren & materialen

Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Kleur van het product	Gray

### Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

## Productdatasheet

Omgevingstemperatuur bereik	-30...40 °C
-----------------------------	-------------

### Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Terminal, 3-pin
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

### Certificaten & normen

Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP65

### Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075000926	DAMP PROOF LED 1200 39 W 4000 K	Verzenddoos 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	78.32 dm <sup>3</sup>	11992.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

### Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.