

---

## LEDVANCE DAMP PROOF LED

Indoor LED armaturen



---

### Toepassingsgebieden

- Ideaal voor industriële - en opslagfaciliteiten
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages
- Werkplaatsen, assemblagelijnen

---

### Productvoordelen

- 5 jaar garantie

---

### Productkenmerken

- Beschermingsgraad: IP65
- Levensduur (L70/B50): tot 50.000 u
- Doorvoerbedrading mogelijk
- Certificaten: CE, CB, TUEV SUED



# Productfamilie datasheet

## Technische data



Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens					Fotometrische data				Lichttechnische gegevens
	Bedrijfsmodus	Nominale vermogen	Nominale spanning	Netfrequentie	Nominale stroom	Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Licht kleur volgens EN 12464-1	Kleurweergave-index Ra	Stralingshoek
DAMP PROOF LED 1200 21 W 4000 K	Elektronisch voorschakelapparaat (E-VSA)	21,00 W	220...240 V	50/60 Hz	91,0 A	4000 K	2400 lm	Cool White	>80	180 °
DAMP PROOF LED 1200 39 W 4000 K	Elektronisch voorschakelapparaat (E-VSA)	39,00 W	220...240 V	50/60 Hz	170 A	4000 K	4400 lm	Cool White	>80	180 °
DAMP PROOF LED 1200 39 W 6500 K	Elektronisch voorschakelapparaat (E-VSA)	39,00 W	220...240 V	50/60 Hz	170 A	6500 K	4400 lm	Cool Daylight	>80	180 °
DAMP PROOF LED 1500 30 W 4000 K	Elektronisch voorschakelapparaat (E-VSA)	30,00 W	220...240 V	50/60 Hz	130 A	4000 K	3500 lm	Cool White	>80	180 °
DAMP PROOF LED 1500 55 W 4000 K	Elektronisch voorschakelapparaat (E-VSA)	55,00 W	220...240 V	50/60 Hz	239 A	4000 K	6400 lm	Cool White	>80	180 °
DAMP PROOF LED 1500 55 W 6500 K	Elektronisch voorschakelapparaat (E-VSA)	55,00 W	220...240 V	50/60 Hz	239 A	6500 K	6400 lm	Cool Daylight	>80	180 °

Productomschrijving	Afmetingen			Kleuren & materialen		Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur	Vermogen	
	Lengte	Breedte	Hoogte	Body materiaal	Kleur van het product	Omgevingstemperatuur bereik	Levensduur	Dimbaar	Type aansluiting
DAMP PROOF LED 1200 21 W 4000 K	1200 mm	95,0 mm	78,0 mm	Polycarbonate (PC)	Gray	-30...40 °C	50000 h	Nee	Terminal, 3-pin
DAMP PROOF LED 1200 39 W 4000 K	1200 mm	95,0 mm	78,0 mm	Polycarbonate (PC)	Gray	-30...40 °C	50000 h	Nee	Terminal, 3-pin

## Productfamilie datasheet

Productomschrijving	Afmetingen			Kleuren & materialen		Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur	Vermogen	
	Lengte	Breedte	Hoogte	Body materiaal	Kleur van het product	Omgevingstemperatuur bereik	Levensduur	Dimbaar	Type aansluiting
DAMP PROOF LED 1200 39 W 6500 K	1200 mm	95,0 mm	78,0 mm	Polycarbonate (PC)	Gray	-30...40 °C	50000 h	Nee	Terminal, 3-pin
DAMP PROOF LED 1500 30 W 4000 K	1500 mm	95,0 mm	78,0 mm	Polycarbonate (PC)	Gray	-30...40 °C	50000 h	Nee	Terminal, 3-pin
DAMP PROOF LED 1500 55 W 4000 K	1500 mm	95,0 mm	78,0 mm	Polycarbonate (PC)	Gray	-30...40 °C	50000 h	Nee	Terminal, 3-pin
DAMP PROOF LED 1500 55 W 6500 K	1500 mm	95,0 mm	78,0 mm	Polycarbonate (PC)	Gray	-30...40 °C	50000 h	Nee	Terminal, 3-pin

Productomschrijving	Certificaten & normen		
	Veiligheidsklasse	Type bescherming	Beschermklasse IK (Schok bestendig)
DAMP PROOF LED 1200 21 W 4000 K	I	IP65	IK08
DAMP PROOF LED 1200 39 W 4000 K	I	IP65	IK08
DAMP PROOF LED 1200 39 W 6500 K	I	IP65	IK08
DAMP PROOF LED 1500 30 W 4000 K	I	IP65	IK08
DAMP PROOF LED 1500 55 W 4000 K	I	IP65	IK08
DAMP PROOF LED 1500 55 W 6500 K	I	IP65	IK08



## Productfamilie datasheet

---

DAMP PROOF LED 1200 21 W 4000 K,  
DAMP PROOF LED 1200 39 W 4000 K,  
DAMP PROOF LED 1200 39 W 6500 K

---

DAMP PROOF LED 1500 30 W 4000 K,  
DAMP PROOF LED 1500 55 W 4000 K,  
DAMP PROOF LED 1500 55 W 6500 K

---

### Applicatie-advies

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

---

### Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075000902	DAMP PROOF LED 1200 21 W 4000 K	Verzenddoos 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	78.32 dm <sup>3</sup>	11992.00 g
4058075000926	DAMP PROOF LED 1200 39 W 4000 K	Verzenddoos 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	78.32 dm <sup>3</sup>	11992.00 g

## Productfamilie datasheet

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075000865	DAMP PROOF LED 1200 39 W 6500 K	Verzenddoos 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	78.32 dm <sup>3</sup>	11992.00 g
4058075000940	DAMP PROOF LED 1500 30 W 4000 K	Verzenddoos 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	97.50 dm <sup>3</sup>	16355.00 g
4058075000964	DAMP PROOF LED 1500 55 W 4000 K	Verzenddoos 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	97.50 dm <sup>3</sup>	16355.00 g
4058075000889	DAMP PROOF LED 1500 55 W 6500 K	Verzenddoos 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	97.50 dm <sup>3</sup>	16355.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

### Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.