



BS1001

Garantie Interieur Grondverf PU/AC

OMSCHRIJVING

Watergedragen, kras- en slijtvaste, isolerende grondlak voor binnen op basis van urethan-acrylaat

TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt als grondverf in een systeem met Garantie Interieur Lak HG PU/AK, Garantie Interieur Lak ZG PU/AC of Garantie Interieur Lak Mat PU/AC.

Voor het dekkend gronden en overgronden van hout, houten plaatmateriaal en dergelijke.

Op intacte, grondig gereinigde en geschuurde oude verflagen.

Op reeds van roestwerende grondverf- of primerlagen voorzien metaal.

KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan vervangingsplicht voor oplosmiddelhoudende producten.

Snelle droging, waardoor meerdere lagen per dag kunnen worden aangebracht.

Duurzaam elastisch.

Isoleert de in water oplosbare inhoudsstoffen van merbau en andere bloedende houtsoorten.

Gemakkelijke verwerking.

Reukarm.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast en verfroller

Verdunning : indien gewenst leidingwater (max. 3%)

Reiniging gereedschap

Leidingwater.

Aanbevolen droge laagdikte 30 µm

Rendement

Ca. 12 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging bij 23°C/50% RV

Stofdroog na : ca. 30-45 minuten

Kleefvrij na : ca. 3 uur

Overschilderbaar na : ca. 4-5 uur



BS1001

Garantie Interieur Grondverf PU/AC

Applicatiecondities Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 7°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.

VEILIGHEIDSGEGEVENS Zie productveiligheidsblad van Garantie Interieur Grondverf PU/AC.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa ca. 1,35 g/cm³
Vaste stofgehalte ca. 40 vol.%
Glansgraad Eiglans.
Vloeiing Goed.
Hechting Uitstekende hechting op schone, vetvrije en hechte ondergrond.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren Wit en vrijwel alle kleuren uit de Boonstoppel kleurencollectie.
Houdbaarheid In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.
Verpakking In bussen van 1 en 2,5 liter.
Opslag Koel, droog en vorstvrij.

SYSTEEMADVIES

Algemeen Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

Behandeling hout **Onbehandelde ondergrond:**
Gronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.
Waar nodig schraal plamuren.
Schuren en vervolgens voor- en aflakken met Garantie Interieur Lak HG PU/AK, Garantie Interieur Lak ZG PU/AC of Garantie Interieur Lak Mat PU/AC.



BS1001

Garantie Interieur Grondverf PU/AC

Noot

De voorlakaag licht schuren. Indien voorgelakt is met Garantie Interieur Lak HG PU/AK dient geschuurd te worden met Scotch-Brite Fine.

Geschilderde ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Intacte verflagen reinigen en schuren.

Kaal hout gronden met Garantie Grondverf PU/AC.

Waar nodig schraal plamuren.

Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU/AC.

Licht schuren en aflakken met Garantie Interieur Lak HG PU/AK, Garantie Interieur Lak ZG PU/AC of Garantie Interieur Lak Mat PU/AC.

Behandeling staal

Geschilderde ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Kale delen ontroesten.

Intacte verflagen reinigen en schuren.

Kaal werk behandelen met een geschikte watergedragen, corrosiewerende primer.

Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.

Licht schuren en aflakken met Garantie Interieur Lak HG PU/AK, Garantie Interieur Lak ZG PU/AC of Garantie Interieur Lak Mat PU/AC.

Behandeling thermisch verzinkt staal en non-ferro metalen

Onbehandelde ondergrond:

Grondig reinigen en ontvetten.

Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.

Het geheel behandelen met geschikte watergedragen, hechtprimer.

Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU/AC.

Licht schuren en aflakken met Garantie Interieur Lak HG PU/AK, Garantie Interieur Lak ZG PU/AC of Garantie Interieur Lak Mat PU/AC.

oktober 2006

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90,

e-mail: info.boonstoppel@ppg.com, website: www.boonstoppelverf.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.

Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van PPG.