



BS1103

Garantie Interieur Lak Mat PU/AC

OMSCHRIJVING

Watergedragen, matte lakverf voor binnen op basis van urethan-acrylaat.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt als voor- en aflak in het Garantie Interieur systeem met Garantie Interieur Grondverf PU/AC als grondlaag.

Voor alle binnenschilderwerk zoals ramen, deuren, kozijnen, betimmeringen en dergelijke.

Voor metaal en kunststof, mits de ondergrond is voorzien van een geschikte primer.

Voor afwerking van radiatoren, verwarmingsbuizen en -leidingen en alle overige buizen en leidingen van metaal, mits op de juiste wijze voorbehandeld en er geen hogere temperaturen dan 90°C ontstaan.

KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan vervangingsplicht voor oplosmiddelhoudende producten.

Snelle droging, waardoor meerdere lagen per dag kunnen worden aangebracht.

Uitstekende vloei.

Zeer elastisch.

Zeer mat uiterlijk.

Niet vergelend.

Gemakkelijke verwerking.

Reukarm.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast en verfroller

Verdunning

: indien gewenst leidingwater (max. 5%)

Reiniging gereedschap

Leidingwater.

Aanbevolen droge laagdikte 30 µm

Rendement

Ca. 14 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.



BS1103

Garantie Interieur Lak Mat PU/AC

Droging bij 23°C/50% RV	Stofdroog na	: ca. 1 uur
	Kleefvrij na	: ca. 2 uur
	Overschilderbaar na	: ca. 5 uur

Applicatiecondities Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 7°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.

VEILIGHEIDSGEGEVENS Zie productveiligheidsblad van Garantie Interieur Lak Mat PU/AC.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa ca. 1,3 g/cm³

Vaste stofgehalte ca. 42 vol.%

Glansgraad mat

Vloeiing Goed.

Hechting Uitstekende hechting op schone, vetvrije en hechte ondergrond.

Opmerking Garantie Interieur Lak Mat PU/AC is gezien zijn matte uitstraling uitermate geschikt voor monumentaal binnenwerk. Op intensief gebruikte bouwdelen, zoals deuren, kan op langere termijn de esthetische prestatie afnemen.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren Wit en vrijwel alle kleuren.

Houdbaarheid In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.

Verpakking In bussen van 1 liter.

Opslag Koel, droog en vorstvrij.



BS1103

Garantie Interieur Lak Mat PU/AC

SYSTEEMADVIES

Algemeen

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

Behandeling hout

Onbehandelde ondergrond:

Gronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.

Waar nodig schraal plamuren.

Schuren en vervolgens voorlakken met Garantie Interieur Lak Mat PU/AC.

Licht schuren en aflakken met Garantie Interieur Lak Mat PU/AC.

Geschilderde ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Intacte verflagen reinigen en schuren.

Kaal hout gronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.

Waar nodig schraal plamuren.

Schuren en geheel overgronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.

Licht schuren en aflakken met Garantie Interieur Lak Mat PU/AC.

Behandeling staal

Geschilderde ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Kale delen ontroesten.

Intacte verflagen reinigen en schuren.

Kaal werk behandelen met een geschikte watergedragen, corrosiewerende primer.

Geheel overgronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.

Licht schuren en aflakken met Garantie Interieur Lak Mat PU/AC.

Behandeling thermisch verzinkt staal en non-ferro metalen

Onbehandelde ondergrond:

Grondig reinigen en ontvetten.

Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.

Het geheel behandelen met geschikte watergedragen, hechtprimer.

Geheel overgronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.

Licht schuren en aflakken met Garantie Interieur Lak Mat PU/AC.



BS1103

Garantie Interieur Lak Mat PU/AC

Kunststof (zie noot)

Onbehandelde ondergrond:

Grondig reinigen en ontvetten.

Opruwen/matteren.

Het geheel behandelen met een geschikte watergedragen hechtprimer.

Licht schuren en aflakken met een laag Garantie Interieur Lak Mat PU/AC.

Noot

Gezien de diversiteit aan kunststoffen, dient altijd eerst een proefvlak opgezet te worden. Na voldoende droging dient de hechting beoordeeld te worden.

oktober 2015

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90,

e-mail: info.boonstoppel@ppg.com, website: www.boonstoppelverf.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.

Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van PPG.