

MisterEX® „Das Tuch“

Farb- & Graffiti-Entfernungstücher für nichtsaugende Untergründe (außer Kunststoff)

PRODUKTBESCHREIBUNG

MisterEX® „Das Tuch“

ist ein leistungsfähiges Graffiti-entfernungstuch auf modernster Technologie-Basis. Sein neuartiges Wirksystem führt zu einem schnellen und sauberen Abheben der Farbe vom Untergrund, ohne Verschmieren und Schattenbildung wie es häufig bei konventionellen Graffiti-Entferner vorkommt.

MisterEX® „Das Tuch“

entfernt auf der Oberfläche haftende Sprayfarben und Lackstifte aller Art und ist anwendbar auf mineralischen Untergründen sowie Glas, Metall, Holz, 2-Komponenten-Lacke, Einbrennlacke, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polyamid (PA). Nicht empfehlenswert ist die Anwendung auf Polycarbonat (PC) und Polystyrol (PS). Eine Anwendung auf weiteren Oberflächen sollte zunächst an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Für Kunststoff-Oberflächen empfehlen wir MisterEX® FEK 400.

MisterEX® „Das Tuch“

enthält Inhaltsstoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe, ist biologisch abbaubar und enthält keine halogenierte oder giftige Lösungsmittel. MisterEX® „Das Tuch“ ist ein gebrauchsfertiges Tuch.

Gebinde: 90er Box

GEBRAUCHSANLEITUNG

MisterEX® „Das Tuch“

auf möglichst trockenem Untergrund anwenden!

1. Ein Feuchttuch horizontal bis zur Perforation aus dem Behälter herausziehen und mit einem kurzen Ruck abreißen. Wenn das nächste Feuchttuch noch nicht in der Öffnung zu sehen ist, die Verpackung leicht öffnen und das Feuchttuch in der Mitte der Rolle herausziehen. Nach Gebrauch die Verpackung gut schließen, um eine Austrocknung der Feuchttücher zu verhindern.
2. Die zu reinigende Fläche mit der Scheuerseite in leicht kreisenden Bewegungen abreiben und anschließend mit der weichen Seite abwischen. Wenn nötig mehrere Feuchttücher verwenden. Gebrauchte Feuchttücher in einen Abfallbehälter werfen.
3. Bei sehr hartnäckigen Flecken (vor allem ältere, gut haftende Tags) die Oberfläche mit dem Tuch anfeuchten, einige Minuten einwirken lassen und anschließend reinigen.
4. Abschließend die Fläche gut mit Wasser nachspülen.

Experten Tipp

Eingezogene Farbe in saugfähigen Untergründen (Beton, Sandstein) kann durch **MisterEX® FES 201 Soft** mobilisiert werden – den porösen Untergrund vorher mit **MisterEX® FES 201 Soft** sättigen und anschließend mit **MisterEX® FE 100** behandeln. Farbe die bereits tief in den Untergrund eingezogen ist, kann nicht mit **MisterEX® FE 100** entfernt werden. Hauswände, Fassaden und Mauern lassen sich durch **MisterEX® FGS 200** Schutzschichten vor Farb-vandalismus und den dadurch bedingten Schäden wirksam schützen.

WICHTIGE HINWEISE

Generell sollte die Materialverträglichkeit, der mit dem Produkt in Kontakt tretenden Bereiche, im Vorfeld an einer unauffälligen Stelle getestet werden, da Unverträglichkeiten nie ganz ausgeschlossen werden können. Das Washwasser sollte aufgrund der Farbreste über ein Vlies am Boden aufgefangen werden.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum fachgerechten Umgang, zur Lagerung und Entsorgung im Sicherheitsdatenblatt. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Die Angaben dieses Produktdatenblattes entsprechen dem Stand der Technik. Wir behalten uns Änderungen in der Zukunft vor.