

## MisterEX® FES 201 Soft Schutzschichtenentferner

### PRODUKTBESCHREIBUNG

**MisterEX® FES 201 Soft** wird als Schutzschichtenentferner eingesetzt. Nach einem Farbschlag auf eine mit graffitiBLOCK geschützte Fläche lässt sich die Schutzschicht, mitsamt Graffiti, einfach und schnell durch **MisterEX® FES 201 Soft** unter Verwendung von kaltem Wasser, entfernen.

**MisterEX® FES 201 Soft** enthält Inhaltsstoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe, ist nach der Zugabe von reichlich Wasser biologisch abbaubar und enthält keine halogenierten oder giftigen Lösungsmittel.

**MisterEX® FES 201 Soft** ist eine gebrauchsfertige Flüssigkeit (auf Anfrage auch als Gel erhältlich). Abhängig von Untergrund und Verschmutzungsgrad benötigen Sie ca. 0,1 – 0,4 l/m<sup>2</sup>.

**Gebinde:** 1.000 ml  
10.000 ml

### GEBRAUCHSANLEITUNG

1. **MisterEX® FES 201 Soft** auf möglichst trockenen Untergrund unverdünnt und lokal auf die Farbverunreinigung mit einem Pinsel oder Sprühgerät auftragen. Durch Zugabe von Wasser wird die Wirksamkeit von **MisterEX® FES 201 Soft** gestoppt! Bei rauen und porösen Untergründen mit kreisenden Pinselbewegungen **MisterEX® FES 201 Soft** gut verteilen, um ein Vordringen in die Poren zu gewährleisten.
2. Die Einwirkzeit beträgt ca. 2 bis 10 Minuten, je nach dem Alter der Farbe, Untergrundbeschaffenheit und Temperatur\* (idealer Temperaturbereich: 10 – 25 °C).
3. Achtung: **MisterEX® FES 201 Soft** nicht austrocknen lassen! Bei starker Sonneneinstrahlung, Wind oder Regen empfiehlt sich die Abdeckung mit einer Folie.
4. Mit einem Kaltwasserstrahl die Farbe vom Untergrund entfernen (von unten nach oben arbeiten). Bei porösen Flächen empfiehlt sich die Anwendung eines Wassersprühstrahls (Drucksprüher bis Hochdruckreiniger\*\*). Sollten Farbreste verbleiben, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.
5. Abschließend die Fläche gut mit Wasser nachspülen.

### Experten Tipp

Farbschmierereien auf Untergründen ohne Graffiti-Schutz lassen sich mit **MisterEX® FE 100** oder **MisterEX® FE 101** schnell und sauber entfernen, ohne Verschmieren und in der Regel ohne Schattenbildung, wie es häufig bei konventionellen Produkten vorkommt.

### WICHTIGE HINWEISE

**MisterEX® FES 201 Soft** ist thixotrop und kann gesprüht werden. Wir empfehlen handelsübliche Spritzpistolen (Druckluft oder Airless).

Generell sollte die Materialverträglichkeit, der mit dem Produkt in Kontakt tretenden Bereiche, im Vorfeld an einer unauffälligen Stelle getestet werden, da Unverträglichkeiten nie ganz ausgeschlossen werden können.

Das Waschwasser sollte aufgrund der Farbreste über ein Vlies am Boden aufgefangen werden.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum fachgerechten Umgang, zur Lagerung und Entsorgung im Sicherheitsdatenblatt.

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

Die Angaben dieses Produktdatenblattes entsprechen dem Stand der Technik. Wir behalten uns Änderungen in der Zukunft vor.