

Technisches Datenblatt

MisterEX® FGS 200

Farb- & Graffitienschutz (M) für mineralische Untergründe

Produktbeschreibung

MisterEX® FGS 200 ist eine temporäre Schutzschicht für Graffiti gefährdeten Stellen. Die Schutzschicht basiert auf einem Spezialwachs und verhindert effektiv ein Eindringen von Sprayfarben in den Untergrund. Dank der neuen Wirkungsweise nimmt die Schutzschicht weniger Schmutz an als herkömmlich wachsbasierte Produkte. Zudem wird der behandelte Untergrund wasserabweisend, bleibt jedoch offen für Wasserdampf, d. h. das Mauerwerk kann atmen und Schäden an der Bausubstanz werden verhindert.

MisterEX® FGS 200 ist unsichtbar sowie UV- und witterungsbeständig. Die Schicht kann sowohl auf gestrichenen als auch auf ungestrichenen Oberflächen wie Beton, Putz, Backstein und anderen mineralischen Untergründen verwendet werden. Aufgrund der mattierenden Eigenschaft ist **MisterEX® FGS 200** ungeeignet für glänzende Oberflächen wie Glas oder Metall.

MisterEX® FGS 200 ist flüssig und bei Kauf gebrauchsfertig. Abhängig vom Untergrund benötigen Sie ca. 0,1 l/m² - 0,4 l/m².

MisterEX® FGS 200 ist für gewerbliche Anwender bestimmt, vor Frost geschützt aufzubewahren!

MisterEX® FGS 200 ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

Gebinde:

1.000 ml
10.000 ml

Gebrauchsanleitung

Aufbringen

Vor dem Aufbringen der Schutzschicht ist die zu schützende Fläche von gegebenenfalls bestehenden Graffiti Verunreinigungen zu befreien. Der Untergrund sollte frei vom losen Schmutz, Moos- und Algenbewuchs etc. sowie trocken sein. **MisterEX® FGS 200** zunächst gut umrühren und anschließend unverdünnt, gleichmäßig auf den Untergrund aufbringen. Hierzu können je nach Beschaffenheit des Untergrundes ein Schwamm, Pinsel, Walze oder Sprühgerät verwendet werden.

Wichtige Hinweise

Bei stark porösen sowie saugenden Untergründen empfehlen wir, **MisterEX® FGS 200** doppelt aufzutragen (Zwischentrocknungszeit eine halbe Stunde). **MisterEX® FGS 200** nur bei Außentemperaturen von über 5 °C verarbeiten! Die **MisterEX® FGS 200** Schutzschicht ist bereits nach einer Stunde Trockenzeit voll funktionsfähig und hält mindestens ein Jahr.

Entfernen

Aufgebrachte Graffiti werden mitsamt der Schutzschicht einfach mit heißem Wasser (>80 °C) abgespült. Wir empfehlen den Einsatz eines Dampf- oder Druckreinigers. Achtung: Nur mit niedrigem Wasserdruck arbeiten, um Beschädigungen des Untergrundes zu vermeiden! Alternativ kann die Schutzschicht auch mit heißem Wasser und einer Bürste entfernt werden. Sollte kein Heißwassereinsatz möglich sein, lassen sich Graffiti von der geschützten Fläche mit dem Schutzschichtentferner und kaltem Wasser ablösen. Nach der Reinigung wird **MisterEX® FGS 200** erneut aufgetragen. Laut Statistik wird eine Fläche nach ca. viermaliger zeitnaher und gründlicher Graffiti-Entfernung für Sprayer uninteressant.

EXPEERTEN TIPP

Farbschmierereien lassen sich mit **MisterEX® FE 100** schnell und sauber entfernen, ohne Verschmieren und überwiegend ohne Schattenbildung wie es häufig bei konventionellen Produkten vorkommt.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum fachgerechten Umgang, zur Lagerung und Entsorgung im Sicherheitsdatenblatt!!

Vor Frost schützen!

Die Angaben dieses Produktdatenblattes entsprechen dem Stand der Technik. Wir behalten uns Änderungen in der Zukunft vor.

