

## Productsheet

# SYNTIX AGRI STOU 15W40

### SYNTIX AGRI STOU 15W40

Deze geavanceerde Multi-grade olie is ontwikkeld voor dieselmotoren met of zonder turbocompressor, 4-takt-benzinemotoren en LPG motoren. De olie is uitermate geschikt voor de bescherming en de smering van versnellingsbakken, differentiëlen, eindaandrijvingen, aftakassen, natte remmen en hydraulische systemen. Door de brede toepasbaarheid een ideaal product voor het toepassen op een landbouwtractoren en off-road machines.

#### Essential benefits

- Bescherming tegen slijtage en oxidatie: beproefde bescherming van belangrijke onderdelen.

#### SPECIFICATIONS

API CG-4	JD J20C
API GL-4	MF M 1135
FORD ESN-M2C-159B/C	MF M 1139
JD J27	MF M 1143
MF M 1145	MF M 1144
ALLISON C4	NH NH 024C
API GL 4	ZF TE-ML 03A
API GL 5 (Low speed/high torque)	ZF TE-ML 05K
API SF/CE	ZF TE-ML 06A
FORD ESN-M2C134 C/D	ZF TE-ML 06B
FORD ESN-M2C159 B/C	ZF TE-ML 06C
FORD FN H 82009203	ZF TE-ML 07B
MB 227.1	ZF TE-ML 07D
ALLISON C4 (Agriculture applic.)	AFNOR NF E 68-603 E
MAN 271	Sauer Sunstrand/ Hydro Static Trans Fluid
ACEA E3	Danfoss
CASE MAT 3525	EATON VICKERS I-280-S
CASE MAT 3526	EATON VICKERS M-2950-S

#### TYPICAL VALUES

SYNTIX AGRI STOU 15W40	unit	value	method
Density at 15°C	kg/m <sup>3</sup>	876	ASTM D4052
Viscosity at 40°C	mm <sup>2</sup> /s	110	ASTM D445
Viscosity at 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13.7	ASTM D445
Viscosity index		123	ASTM D2270
B.N. (HClO <sub>4</sub> method)	mg KOH/g	10.7	ASTM D2896
Pourpont	°C	-30	ASTM D6892
CCS viscosity at -20°C	mPa.s	6600	ASTM D5293

Specification variations in these characteristics may occur.  
The instructions of manufacturer must be regarded. Further informations to be available by Syntix Lubricants.