

Productsheet

SYNTIX AGRI STOU 10W40

SYNTIX AGRI STOU 10W40

Deze geavanceerde Multi-grade olie is ontwikkeld voor dieselmotoren met of zonder turbocompressor, 4-takt-benzinemotoren en LPG motoren. De olie is uitermate geschikt voor de bescherming en de smering van versnellingsbakken, differentiëlen, eindaandrijvingen, aftakassen, natte remmen en hydraulische systemen. De brede toepasbaarheid maakt het product ideaal voor gebruik in landbouwtractoren en off-road machines.

Essential benefits

- Bescherming tegen slijtage en oxidatie: superieure bescherming van alle essentiële onderdelen.
- Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen.

SPECIFICATIONS

API GL-4	MF M 1135
API CG-4	MF M 1139
FORD ESN-M2C-159B/C	MF M 1143
ALLISON C4	MF M 1144
MF M 1145	NH NH 024C
JD J27	NH NH 410B
API GL 5 (Low speed/high torque)	NH NH 420A
API SF/CE	ZF TE-ML 03A
FORD ESN-M2C134 C/D	ZF TE-ML 05K
FORD ESN-M2C159 B/C	ZF TE-ML 06A
FORD FN H 82009203	ZF TE-ML 06B
MB 227.1	ZF TE-ML 06C
ALLISON C4 (Agriculture applic.)	ZF TE-ML 07B
MAN 271	ZF TE-ML 07D
ACEA E3	AFNOR NF E 68-603 E
CASE MAT 3525	Sauer Sunstrand/ Hydro Static Trans Fluid
CASE MAT 3526	Danfoss
JD J20C	EATON VICKERS I-280-S
	EATON VICKERS M-2950-S

TYPICAL VALUES

SYNTIX AGRI STOU 10W40	unit	value	method
Density at 15°C	kg/m ³	875	ASTM D4052
Viscosity at 40°C	mm ² /s	96	ASTM D445
Viscosity at 100°C	mm ² /s	14.1	ASTM D445
Viscosity index		150	ASTM D2270
Pourpont	°C	-36	ASTM D6892

Specification variations in these characteristics may occur.
The instructions of manufacturer must be regarded. Further informations to be available by Syntix Lubricants.