

## Productsheet

# SYNTIX AGRI UTTO 80W

### SYNTIX AGRI UTTO 80W

Zeer geavanceerde olie ontwikkeld voor een optimale prestatie in automatische versnellingsbakken, natte remmen, hydraulische systemen, vorkheftrucks, koppelomvormers en diverse off-road machines. Het biedt een optimale bescherming van de essentiële onderdelen.

Let op: wanneer het voorschrift stelt de smering van alle onderdelen inclusief de motor slechts met één olie te voldoen wordt een S.T.O.U. olie voorgeschreven.

### Essential benefits

- Bescherming tegen slijtage en oxidatie: superieure bescherming van alle essentiële onderdelen.
- Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen.

### SPECIFICATIONS

API GL 4	CASE MS1210
FORD ESN-M2C-134 C/D	JD J20 C/D
ALLISON C4	MF M 1135
VOLVO WB-101	MF M 1143
FORD FN HA-2-C-201.00	MF M 1145
CATERPILLAR TO -2	ZF TE-ML 03E
CASE MAT 3505	ZF TE-ML 05F
CASE MAT 3525	ZF TE-ML 17E
CASE MS1206	ZF TE-ML 21F
CASE MS1207	

### TYPICAL VALUES

SYNTIX AGRI UTTO 80W	unit	value	method
Density at 15°C	kg/m <sup>3</sup>	876	ASTM D4052
Viscosity at 40°C	mm <sup>2</sup> /s	62.6	ASTM D445
Viscosity at 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10.7	ASTM D445
Viscosity index		162	ASTM D2270
B.N. (HClO <sub>4</sub> -method)	mg KOH/g	6.4	ASTM D2896
Pourpont	°C	-39	ASTM D6892
Brookfield viscosity at -40°C	mPa.s	2900	ASTM D2983
Flash Point COC	°C	212	ASTM D92

Specification variations in these characteristics may occur.

The instructions of manufacturer must be regarded. Further informations to be available by Syntix Lubricants.