

KW	Ampere	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²	95 mm ²	120 mm ²	
3,9	6	109	178	287	429	723								Meter
6,6	10	65	107	172	257	433	688							Meter
10,5	16	40	66	107	161	271	430	677	934					Meter
13,1	20		53	86	128	216	344	542	747					Meter
16,4	25			68	103	173	275	433	598	800				Meter
21,0	32			53	80	135	215	338	467	625	879			Meter
26,2	40				64	108	172	271	373	500	703	939		Meter
32,8	50					86	137	216	299	400	562	751	903	Meter
41,3	63						109	172	237	317	446	596	717	Meter
52,4	80							135	186	250	351	469	564	Meter
65,5	100							108	149	200	281	375	451	Meter
81,9	125								119	160	225	300	361	Meter

Tabel H07RN-F

Aantal belaste aders: 3

Max. Spanningsverlies: 5%

Omgevingstemperatuur: 20 gr.

Geleiktijdigheidsfactor: 0,6

Fasespanning: 230 volt

NEN 1010 vijfde druk.

Copyright Friand Elektrotechniek