

## Clear Wood Sealer Fast Dry

### Sneldrogende, transparante polyurethaan Primer

Clear Wood Sealer Fast Dry is een sneldrogende, transparante, 2-componenten polyurethaan primer. Clear Wood Sealer Fast Dry dringt tot diep in het hout door, sluit hierdoor de ondergrond af en zorgt voor een glad, slag-, kras- en slijtvast oppervlak, klaar om te overschilderen met een vernis of aflak. De sneldrogende eigenschappen maken het mogelijk om 4 lagen op 1 dag aan te brengen waardoor snel laagdikte opgebouwd kan worden. Clear Wood Sealer is geschikt voor gebruik onder de 1-component en 2-componenten vernissen en aflakken van International. Clear Wood Sealer Fast Dry verkort de werktijd, verhoogt de duurzaamheid en verbetert het esthetische eindresultaat.



#### Kenmerken

- Sneldrogende en transparante primer
- Chemisch uithardend 2-componenten product met een lage viscositeit. Dringt tot diep in het hout door
- Heldere polyurethaan formule
- 1:1 mengverhouding

#### Voordelen

- Voor gebruik onder 1- en 2-componenten vernissen en aflakken van International. Verkort de werktijd; 4 lagen op 1 dag aanbrengen
- Vult de houtnerf tot een glad, slag-, kras- en slijtvast oppervlak, klaar om te overschilderen
- Verlengt de duurzaamheid van het verfsysteem en verbetert het esthetische eindresultaat
- Eenvoudig te mengen



#### Productinformatie

Productcode	YVA327
Verdunning	Verdunning No. 9
Aantal lagen	Minimaal 4 lagen of totdat de houtnerf is gevuld (aantal lagen dat aangebracht moet worden hangt af van de poreusheid van het hout).
Applicatie methode	Kwast en roller
Verpakking	750ml.
Houdbaarheid	2 jaar



AkzoNobel

## Systemen en overschilderbaarheid

Clear Wood Sealer Fast Dry is geschikt voor gebruik op oppervlakken boven de waterlijn, voor zowel interieur als exterieur. Kan direct aangebracht worden, na zorgvuldig ontvetten, over oliehoudende houtsoorten als teak en Iroko. Dit product kan donkerder worden bij gebruik en wordt niet aanbevolen voor gebruik op lichte houtsoorten als esenhout en licht eiken. Kan tevens gebruikt worden over bestaande 2-componenten producten, echter de voorbehandelingsrichtlijnen zoals vermeld op het technisch informatieblad dienen gevolgd te worden. Niet geschikt voor gebruik over bestaande 1-component producten. Clear Wood Sealer Fast Dry alleen gebruiken als een oppervlak primer en altijd overschilderen met een geschikte aflaklaag.

## Voorbehandeling van het oppervlak en systeem (kwast- en roller applicatie)

### Voorbehandeling reeds gevernist hout

- **In goede staat – uitsluitend over 2-componenten producten:** reinig met verdunning. Glad schuren met grofte P280-P320. Alle schuurresten met verdunning verwijderen.
- **In slechte staat óf hout behandeld met een 1-component product:** verwijder alle oude vernis lagen. Vervolgens de voorbehandeling kaal hout zoals hieronder vermeld volgen.

### Voorbehandeling kaal hout

Glad schuren met grofte P180 en vervolgens licht schuren met P240. Verwijder schuurresten door afborstelen, afstoffen en afnemen. Als er afgenomen wordt met een verdunning, laat dan het oppervlak eerst volledig opdrogen alvorens de eerste laag aan te brengen.

- **Oliehoudende houtsoorten zoals bijv. Teak:** reinig na het schuren het oppervlak met verdunning. Oliehoudende substanties in de ondergrond kunnen onthechting veroorzaken, breng daarom de eerste laag Clear Wood Sealer onmiddellijk aan zodra de verdunning verdampt is.

## Applicatie (kwast, roller)

Meng de basis en verharder die u nodig denkt te hebben in een ander blik. Roer door en laat 10 minuten staan om de luchtbelletjes te laten ontsnappen. De 1e laag 25% verdunnen en met de kwast aanbrengen voor goede penetratie in het hout, gevolgd door een minimum van 3 onverdunde lagen óf totdat de houtnerf is gevuld. Indien u de volgende lagen aanbrengt met een roller, elke laag 10% verdunnen om de applicatie te vereenvoudigen. Schuren tussen de lagen is niet noodzakelijk. Echter voor een mooier eindresultaat, adviseren wij te schuren tussen de lagen met grofte P320. Als de Clear Wood Sealer Fast Dry droog is dient deze te worden overschilderd met een geschikte vernis of aflak uit de International range.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com), het technisch informatieblad of uw lokale International Paint vertegenwoordiger.



### International Paint (Nederland) bv

Postbus 856, 3160 AB RHODEN Gratis advieslijn: 0800 022 6555 Tel algemeen: +31 (0) 10 50 33 500 E-mail: [iyp.nederland@akzonobel.com](mailto:iyp.nederland@akzonobel.com)

 International® en het AkzoNobel logo zijn geregistreerde handelsmerken van Akzo Nobel. © Akzo Nobel 2009.

### Aansprakelijkheidsstelling

De informatie d.m.v. dit informatieblad is beknopt weergegeven en dus niet volledig. Ieder persoon die voor de eerste keer gebruik maakt van dit product zonder de vereiste informatie vooraf op te vragen betreffende de toepasbaarheid van dit product doet dit op eigen risico. We accepteren geen verantwoordelijkheid voor het resultaat van dit product, of voor eventueel verlies of beschadiging (anders dan dood of persoonlijke betrokkenheid ontstaan door nalatigheid). De informatie van dit informatieblad wordt van tijd tot tijd aangepast in het kader van onderzoek en voortdurende productontwikkeling.

Our World is Water