

### STRAATMEUBILAIR ANTI-PARKEERPAAL AMSTERDAM EIGENSCHAPPEN

- TROTTOIRPAAL UIT STAALPLAAT 4 MM DIK
- KLASSIEKE PAAL MET AFGERONDE KOP EN SIERRING
- KONISCHE VORM
- UITERMATE ROBUUST EN DUURZAAM
- GEGALVANISEERD - POEDERCOATING IN GEWENSTE KLEUR
- 75 CM BOVENGRONDS
- OOK BESCHIKBAAR IN UITNEEMBARE VERSIE



### TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal: Paal - Mechanisch gevormde staalplaat 4 mm  
Onzichtbaar gepolierde lasnaden  
Grondhuls - Gegalvaniseerd staal  
Binnenwerk uitneembare versie: inox en bronzen breekmoer

Afwerking: Gegalvaniseerd volgens EN ISO 1461  
Poederlak volgens norm NEN5254 laagdikte van 70µ - 90µ

Afmetingen: Hoogte bovengronds vaste versie - 75 cm tot 80 cm  
Totale hoogte - 1480 mm  
Hoogte bovengronds uitneembare versie - 75 cm  
Totale hoogte - 1050 mm  
Diameter bovenaan - r = 50 mm / 100 mm  
Diameter op maaiveldhoogte - +/- 166 mm

Gewicht: Vaste versie - +/- 20 kg  
Uitneembare versie - +/- 25 kg

Uitneembare versie door middel van een bodemhuls uit gegalvaniseerd staal. Het mechanisme binnen de paal is een draadstang uit RVS met bronzen breekmoer. Vergrendeling door middel van bijgeleverde sleutel.

Omwille van het poedercoaten wordt het vergrendelingsmechanisme apart bijgeleverd. Het is echter zeer eenvoudig in te brengen door middel van de beugels die voorzien zijn binnenin de paal.

Het gebruik van een breekmoer zorgt ervoor dat bij aanrijding de bodemhuls niet beschadigd wordt. Meestal volstaat het om slechts de vergrendeling binnen het paaltje te vervangen.

#### Nota's:

Traffic-Shop behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.

Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.

