



Universol 3,2 mm dik

*Professionele contact geluidswerende ondervloer voor zwevend gelegd laminaat en lamelparket.
Opgebouwd uit ecologisch vriendelijk product, samengesteld uit 93% natuurlijke en organische basis
materiaal.*

Brandklasse	Efl volgens DIN EN 13501-1
Geluidsreductie ΔL_w	20 dB Ico (± 2) volgens DIN EN 10140, gemeten onder 7 mm laminaat
Geluidsreductie ΔL_{jin}	10 dB Ico (± 2) volgens DIN EN 10140, gemeten onder 7 mm laminaat
Ecologische duurzaamheid	Ecologisch geen milieubelasting, toxicologisch veilig.
Recycling	opnieuw bruikbaar
Afvalverwerking	kan bij het huisvuil
R.waarde warmte weerstand	0,01 M ² K / W
Lengte	5 meter
Breedte	100 cm
Dikte	3,2 mm +/- 0,15 mm
Gewicht	890 kg / m ³ ; ca. 10 kg per rol; 2,85 ($\pm 0,15$) kg / m ²
Materiaal	PU + versterkingsweefsel
Kleur	blau
Opslag	maximaal 1 jaar, staand, droge opslag zonder zon en/of weersinvloed
Verpakking	1 rol 5 m ²
Toebehoren	afbreekmesje dubbelzijdig tape 10 meter x 50 mm
Verwerking	Eenvoudig uitrollen, hoekjes snijden met afbreekmesje. Bij houten vloeren, eerst PE- MAX aanbrengen, kruislings hierop Universol
Garantie	1 jaar fabrieksgarantie.

Conspec b.v. Zeeburgerpad 74-76 NL-1019 AD Amsterdam

telefoon: 020 - 6948415 Fax: 020 - 7070273

email: info@conspec.nl website: www.isolatie-kenniscentrum.nl